

LOGIC 60 R A SP 93006



RÉFÉRENCE

13977 9310 B

DISPONIBLE EN

ALU ANODISÉ 13977 9310 ANO

NOIR 13977 9310 B



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	extérieur
INSTALLATION	Sol Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - 61
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	100
INDICE DE PROTECTION	IP67
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK08
POIDS (KG)	0.5
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	LENS SP-6° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1mm ² 0,5m EXCL.LED POWER SUPPLY 700-1050mA-DC IEC 60598-2-13 : max.150kg 25N/cm ² ESG 5mm

Informations électriques

CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	EPD

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 2-3,2W / CRI>90 / 3000K / 229-319lm
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2 (threshold 0,6m)
BEAMANGLE	6°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	319lm // 3,2W // 100lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	305lm // 3,7W // 83lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 700 / 1050mA-DC DIM

Références optionnelles

LOGIC 60 BOX R
CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [13977_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



300 48 700 ED1


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1

2->13

☐

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30



300 48 700 ED5


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

2->13

☐

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45



300 48 700 MDL


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL

2->13

☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 30



300 48 700 PRO ED1


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM1

2->13

☐

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30



300 48 700 PRO ED5


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5

2->13

☐

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45



300 48 700 PRO WDL


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO WDL

2->13

☐

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 45



300 48 700 WDL

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL

2->13











☐

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 45


LOGIC 60 R A SP 93006

13977 9310 B

	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir Dimension de découpe (mm): 56	15 - -	☐
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir Dimension de découpe (mm): 72	15(6) - -	☐
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir	3->14 3->14 -	☐
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 Type de gradation: DALI Dimension de découpe (mm): 72	2->15(7) -	☐
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir Dimension de découpe (mm): 84	29(19) -	☐
	300 90 93 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 17W Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 48	2->8(5)	☐
	300 90 118 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 20W DIM8 Type de gradation: fin de phase Dimension de découpe (mm): 55	6->9	☐
	300 90 123 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM8 Type de gradation: fin de phase Dimension de découpe (mm): 50	2->17	☐
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir Dimension de découpe (mm): 55	2->10(7) -	☐
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Type de gradation: DALI Dimension de découpe (mm): 55	2->9(7) -	☐

LOGIC 60 R A SP 93006

13977 9310 B



300 90 134


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7

28(18) | - | -



Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 84



300 90 135


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

10->28 | 9->20 | -



Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 90



300 90 136


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9

- | 14(12)



Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 90



300 90 148


LED POWER SUPPLY 1050mA-DC / 22W

7(3)



Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 48



21012 004W


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

23(18) | 17(11) | -



Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 84



21012 005W


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

4->17 | 4->12 | -



Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 54



21012 0490


LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

2->14(7)



Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 60



21032 0315


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

2->14



Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 30



21032 0385

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5

2->14



Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 30

DELTALIGHT

LOGIC 60 R A SP 93006

13977 9310 B

boîtiers pour montage au sol




213 19 10 LOGIC 60 BOX R

Dimension de découpe (mm): 175 x 125

☐


les connexions étanches



216 12 00 CBOX

Dimension de découpe (mm): 142 x 142

☐



216 12 01 IP68 CONNECTION KIT

☐



216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

☐

Notes: