



LOGIC 60 R A SP 93006

13977 9310 B

DISPONIBLE EN
ALU ANODIZADO 13977 9310 ANO
NEGRO 13977 9310 B



[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Suelo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - 61
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	100
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP67
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK08
PESO (KG)	0.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	LENS SP-6° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1mm ² 0,5m EXCL.LED POWER SUPPLY 700-1050mA-DC IEC 60598-2-13 : max.150kg 25N/cm ² ESG 5mm

Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
CERTIFICADOS	EPD








Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 2-3,2W / CRI>90 / 3000K / 229-319lm
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2 (threshold 0,6m)
BEAMANGLE	6°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	319lm // 3,2W // 100lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	305lm // 3,7W // 83lm/W

Requisitos	
LED POWER SUPPLY 700 / 1050mA-DC DIM	

Opción	
LOGIC 60 BOX R	
CBOX	
IP68 CONNECTION KIT	
IP68 CONNECTOR 3P	










Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [13977_XXX0_HAND.pdf](#)









TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED			# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.			Corriente mín. Corriente máx.
 300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1		2->13	☐
Tipo de regulación: 1 a 10V Dimensión de corte (mm): 30			
 300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5		2->13	☐
Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 45			
 300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL		2->13	☐
Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 30			
 300 48 700 PRO ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM1		2->13	☐
Tipo de regulación: 1 a 10V Dimensión de corte (mm): 30			
 300 48 700 PRO ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5		2->13	☐
Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 45			
 300 48 700 PRO WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO WDL		2->13	☐
Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico Dimensión de corte (mm): 45			
 300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL		2->13	☐
Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico Dimensión de corte (mm): 45			

LOGIC 60 R A SP 93006

13977 9310 B


	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 Tipo de regulación: con corte de fase o switch de presión Dimensión de corte (mm): 56	15 - -	☐
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión Dimensión de corte (mm): 72	15(6) - -	☐
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion	3->14 3->14 -	☐
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 72	2->15(7) -	☐
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion Dimensión de corte (mm): 84	29(19) -	☐
	300 90 93 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 17W Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 48	2->8(5)	☐
	300 90 118 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 20W DIM8 Tipo de regulación: con corte de fase Dimensión de corte (mm): 55	6->9	☐
	300 90 123 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM8 Tipo de regulación: con corte de fase Dimensión de corte (mm): 50	2->17	☐
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión Dimensión de corte (mm): 55	2->10(7) -	☐
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 55	2->9(7) -	☐

	300 90 134 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7 Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión Dimensión de corte (mm): 84	28(18) - -	☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 90	10->28 9->20 -	☐
	300 90 136 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9 Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presión Dimensión de corte (mm): 90	- 14(12)	☐
	300 90 148 LED POWER SUPPLY 1050mA-DC / 22W Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 48	7(3)	☐
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico Dimensión de corte (mm): 84	23(18) 17(11) -	☐
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico Dimensión de corte (mm): 54	4->17 4->12 -	☐
	21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68 Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 60	2->14(7)	☐
	21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 30	2->14	☐
	21032 0385 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5 Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 30	2->14	☐

LOGIC 60 R A SP 93006

13977 9310 B

Cajas para montaje en tierra




213 19 10 LOGIC 60 BOX R

☐

Dimensión de corte (mm): 175 x 125


Partes para conexión a prueba de agua



216 12 00 CBOX

☐

Dimensión de corte (mm): 142 x 142



216 12 01 IP68 CONNECTION KIT

☐



216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

☐

Notes: