



SPY 52 TRIMLESS SOFT 93030

19896 9040 W

DISPONIBLE EN



NOIR 19896 9040 B

FLEMISH BRONZE 19896 9040 FBR

FLEMISH GOLD 19896 9040 FG

COULEUR OR 19896 9040 GC

BLANC 19896 9040 W



Voir sur le site Web



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - Ø KIT
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	80
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.4
ORIENTATION	0° à 45° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR FL-30° EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC Optional REFLECTORS 20° & 45° available

Informations électriques

CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, ENEC

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1038lm // 10,2W // 109lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	662lm // 11,7W // 56lm/W

Références obligatoires

SPY 52 TUBE
MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.
MOUNTING KIT AIR 103
LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM (Remote)

Accessoires

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

SPY 52 TRIMLESS SOFT 93030

19896 9040 W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [19896_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Plasterboard	 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Stucanet	 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Concrete + plaster	 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Lintel + plaster	 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Hollow-core slab + plaster	 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Stretched ceiling	 15212 0080 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS CSC	Required
	 15212 0160 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS WSC	Required

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2 ☐

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5











2 ☐

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45

SPY 52 TRIMLESS SOFT 93030









19896 9040 W

	300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL	2 ☐
	Type de gradation: non dimmable	
	Dimension de découpe (mm): 30	
	300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL	2 ☐
	Type de gradation: WDL = dimmable sans fil	
	Dimension de découpe (mm): 45	
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	2 ☐
	Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir	
	Dimension de découpe (mm): 56	
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	3(3) ☐
	Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir	
	Dimension de découpe (mm): 82	
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2(1) ☐
	Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir	
	Dimension de découpe (mm): 72	
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2(1) ☐
	Type de gradation: DALI	
	Dimension de découpe (mm): 72	
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	5(3) ☐
	Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir	
	Dimension de découpe (mm): 84	
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(1) ☐
	Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir	
	Dimension de découpe (mm): 55	
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	1(1) ☐
	Type de gradation: DALI	
	Dimension de découpe (mm): 55	
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	2 ☐
	Type de gradation: non dimmable	
	Dimension de découpe (mm): 50	


DELTA LIGHT

SPY 52 TRIMLESS SOFT 93030

19896 9040 W

	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	2	☐
Type de gradation: 1 à 10 V			
Dimension de découpe (mm): 54			
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	2	☐
Type de gradation: DALI			
Dimension de découpe (mm): 54			
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	3(3)	☐
Type de gradation: WDL = dimmable sans fil			
Dimension de découpe (mm): 84			
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	2	☐
Type de gradation: WDL = dimmable sans fil			
Dimension de découpe (mm): 54			
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	1	☐
Type de gradation: fin de phase			
Dimension de découpe (mm): 55			
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	2->2	☐
Type de gradation: fin de phase			
Dimension de découpe (mm): 55			
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	1	☐
Type de gradation: fin de phase			
Dimension de découpe (mm): 48			
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	2	☐
Type de gradation: DALI			
Dimension de découpe (mm): 30			

kit de montage


	15212 2030 MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	☐
Dimension de découpe (mm): 105		

DELTALIGHT

SPY 52 TRIMLESS SOFT 93030

19896 9040 W

kit de montage plafond tendu




15212 0080 MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS CSC

☐


15212 0160 MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS WSC

☐


modifier les dispositifs de lumière



19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B

☐


19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42

☐


19810 0030 SPREAD LENS 42

☐

19810 0040 SOFTENING LENS 42

☐

19810 0050 GLASS SBL 42

☐

19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

DELTALIGHT


SPY 52 TRIMLESS SOFT 93030

19896 9040 W

Terminez votre produit

 40 Ø49	19810 0100 B SPY 52 TUBE B	☐
	19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR	☐
	19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG	☐
	19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC	☐
	19810 0100 W SPY 52 TUBE W	☐

Réflecteur / lentille remplaçable

 18 Ø45	19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
 18 Ø45	19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°	☐
 18 Ø45	19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°	☐

Notes: