
DELTALIGHT




# LOGIC LINEAR 880 HONEYCOMB 92740

**ODNIESIENIE** 30821 9230 INOX

DOSTĘPNE W
**INOX** 30821 9230 INOX




Zobacz na stronie internetowej

| Ogólne informacje | |
|---|---|
| **LOKALIZACJA** | zewnętrzne |
| **MONTAŻ** | Podłoga Wbudowane |
| **KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA** | prostokąt - BOX |
| **GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)** | 140 |
| **STOPIEŃ OCHRONY** | IP67 |
| **OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM** | IK09 |
| **WAGA (KG)** | 4.4 |
| **MOŻLIWOŚĆ REGULACJI** | bez regulacji |
| **INFORMACJA** | 16 x LENS WFL-40°<br>INCL.HONEYCOMB<br>INCL.LED POWER SUPPLY 650mA-DC<br>INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 0.75mm² 0,5m<br>INCL.IP68 CONNECTOR 3P<br>ESG 8mm max.500kg |

| Informacje elektryczne | |
|---|---|
| **ELEKTRYCZNY** | 220-240V / 0\|50-60Hz |
| **KLASA** | I |
| **W ZESTAWIE ZASILACZ** | YES |
| **TYP ŚCIEMNIACZA** | nie ściemnialny |
| **KLASA ENERGETYCZNA** | F |
| **CERTYFIKATY** | CB, ENEC, EPD, RCM |

| Informacje o źródle światła | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ŹRÓDŁO ŚWIATŁA** | LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 3288lm |
| **TM-30 VALUES** | Rf: 91 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **GRUPA RYZYKA** | RG2 |
| **LM80** | L80 > 150000 |
| **BEAMANGLE** | 40° |
| **TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)** | 3288lm // 28,8W // 111lm/W |
| **TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)** | 1284lm // 33,1W // 39lm/W |

**Wymagania**

LOGIC LINEAR BOX

DELTALIGHT


# LOGIC LINEAR 880 HONEYCOMB 92740

30821 9230 INOX

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **30821_XXX0_HAND.pdf**

## ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


### Puszka do montażu w ziemi





**30810 0030** LOGIC LINEAR 880 BOX ☐

**Wymiar wycięcia (mm): 920 x 150**

### Wodoodporne elementy połączeń




**431 99 02** IP68 JUNCTION BOX 4P ☐




**21034 0150** IP68 Y-CONNECTOR 5P ☐

Notes: