DELTALIGHT



# OML50 CT - 48V 200W 2,5m + LED ARRAY D HE 2624mm 930 DIM5

**RÉFÉRENCE** 31121 9305

Voir sur le site Web

| Informations générales | |
|---|---|
| **EMPLACEMENT** | interieur |
| **INDICE DE PROTECTION** | IP20 |
| **POIDS (KG)** | 3.2 |
| **INFORMATIONS** | CLUSTER DOWN: 2780lm/m<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY<br>(DALI-2 standard)<br>CABLING 1 CIRCUIT |

| Informations électriques | |
|---|---|
| **ÉLECTRIQUE** | 220-240V / 0\|50-60Hz |
| **CLASSE** | I |
| **ALIMENTATION** | YES |
| **TYPE DIM** | DALI |
| **CLASSE D'ÉNERGIE** | D |
| **CERTIFICATS** | CB, ENEC, EPD, RCM |

| Info Source lumineuse | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SOURCE DE LUMIÈRE** | LED cluster 44,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 7296lm |
| **VALEURS TM-30** | Rf: 92 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **GROUPE DE RISQUE** | RG1 |
| **LM80** | L80 > 60000 |
| **TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)** | 7296lm // 44,5W // 164lm/W |

**Références optionnelles**

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: