
DELTALIGHT




COMPO M 93041

RIFERIMENTO PRODOTTO 9 15727 9330 B

DISPONIBILE IN
NERO 9 15727 9330 B
CROMATO 9 15727 9330 C
CROMATO SCURO 9 15727 9330 DC
BIANCO 9 15727 9330 W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - 110
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	105
SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)	max.25
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.256
ORIENTABILITÀ	0° to 30° girevole, 355° rotazione

Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	F

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 12,5W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1378lm
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
BEAMANGLE	40°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1378lm // 12,5W // 110lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1025lm // 14,4W // 71lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 700 mA - DC

Accessori

COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO M LINEAR SPREAD LENS
COMPO M SPREAD LENS
COMPO M SOFTENING LENS
COMPO M GLASS SBL

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **9_15727_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

COMPO M 93041

9 15727 9330 B

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required
 Plasterboard	15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required
 Wood	15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentazione LED

apparecchi

apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.

15710 3100	LED POWER SUPPLY 18W NO DIM 1400mA	1->4
15710 3500	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W NO DIM 700mA	1
15710 4000	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W DIM8 700mA	1
15710 4900	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM1 700mA	1
15710 5000	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 55W DALI DT6 1400mA	1->13

Tipo di regolazione: DALI

15710 5600	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 700mA	1

Tipo di regolazione: DALI

Kit di montaggio



15710 0020 B MOUNTING KIT COMPO M TRIM B

Dimensione del foro (mm): 76

15710 0020 W MOUNTING KIT COMPO M TRIM W

DELTALIGHT

COMPO M 93041

9 15727 9330 B



15710 0050 MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS

Dimensione del foro (mm): 76

Accessori ottici

15710 1100 B COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B

15710 1110 COMPO M LINEAR SPREAD LENS

Dimensione del foro (mm): 32,5

15710 1120 COMPO M SPREAD LENS

Dimensione del foro (mm): 32,5

15710 1130 COMPO M SOFTENING LENS

Dimensione del foro (mm): 32,5

15710 1140 COMPO M GLASS SBL

Dimensione del foro (mm): 32,5

Notes: