





## SPY 39 CLIP WALLWASH 930

24152 9300 FBR-B

ERHÄLTlich IN

**SCHWARZ-SCHWARZ** 24152 9300 B-B  
**ALU GEBÜRSTET-SCHWARZ** 24152 9300 BRA-B  
**GEBÜRSTETES ANTHRAZIT-SCHWARZ** 24152 9300 BRAT-B  
**GEBÜRSTETES KUPFER-SCHWARZ** 24152 9300 BRCU-B  
**GEBÜRSTETES GOLD-SCHWARZ** 24152 9300 BRG-B  
**GEBÜRSTETE ALTE BRONZE-SCHWARZ** 24152 9300 BROB-B  
**FLEMISH BRONZE-SCHWARZ** 24152 9300 FBR-B  
**FLEMISH GOLD-SCHWARZ** 24152 9300 FG-B  
**VOLLWEISS** 24152 9300 FW  
**GOLDFARBEN-SCHWARZ** 24152 9300 GC-B  
**WEISS-WEISS** 24152 9300 W-W



[Auf der Website anzeigen](#)



### Allgemeine Information

|   |   |
|---|---|
| <b>ANWENDUNGSBEREICH</b>                  | innenbereich                                    |
| <b>INSTALLATION</b>                       | Decke Halbeinbau                                |
| <b>FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)</b> | rund - 43                                       |
| <b>EINBAUTIEFE (MM)</b>                   | 40  |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>            | IP20  |
| <b>GEWICHT (KG)</b>                       | 0.3   |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>                    | 0° to 85° schwenkbar, 355° drehbar              |
| <b>INFORMATION</b>                        | WALLWASH LENS<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

### Elektrische Informationen

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>KLASSE</b>          | III   |
| <b>ART DER DIMMUNG</b> | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>   | E   |
| <b>ZERTIFIKATE</b>     | LCA   |

### Lichtquelle Info

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>           | LED  |
| <b>LICHTQUELLE</b>                | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm |
| <b>TM-30</b>                      | rf: 90 / Rg: 99                                  |
| <b>SDCM</b>                       | SDCM1  |
| <b>RISIKOGRUPPE</b>               | RG1  |
| <b>LM80</b>                       | L90B10 > 50000                                   |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b> | 787lm // 5,8W // 135lm/W                         |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>     | 431lm // 6,7W // 65lm/W                          |

### Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [24152\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## SPY 39 CLIP WALLWASH 930

24152 9300 FBR-B

### DECKENKOMPATIBILITÄT

| Ceiling Type  | Mounting Kit |
|---|--------------|
|  System ceiling     | -            |
|  Plasterboard       | -            |
|  Wood               | -            |
|  Concrete           | -            |
|  Hollow-core slab   | -            |
|  Stretched ceiling | -            |

### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

#### LED Betriebsgeräte

#### # Leuchten



# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 30




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 45




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 30



**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 45

# DELTALIGHT

## SPY 39 CLIP WALLWASH 930

24152 9300 FBR-B



**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 30



**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 45



**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 30



**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 45



**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 | 2

Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster

Ausschnittmaß (mm): 56



**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4)

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster

Ausschnittmaß (mm): 82




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1)

Dimmtyp: 1-10V / Taster

Ausschnittmaß (mm): 72



**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2 | -

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster



**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2)

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 72



**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6)

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster

Ausschnittmaß (mm): 84

# DELTALIGHT

## SPY 39 CLIP WALLWASH 930

24152 9300 FBR-B



**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2)

**Dimmtyp: 1-10V / Taster**

**Ausschnittmaß (mm): 55**



**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2)

**Dimmtyp: DALI**

**Ausschnittmaß (mm): 55**



**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->4 | 2->4

**Dimmtyp: nicht dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 90**



**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2 | 2

**Dimmtyp: nicht dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 50**



**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3 | 3

**Dimmtyp: 1-10V**

**Ausschnittmaß (mm): 54**



**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3

**Dimmtyp: DALI**

**Ausschnittmaß (mm): 54**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

4(4) | 3(3)

**Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 84**



**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3 | 3

**Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 54**



**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2

**Dimmtyp: Phasenabschnitt**

**Ausschnittmaß (mm): 50**



**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1

**Dimmtyp: Phasenabschnitt**

**Ausschnittmaß (mm): 55**

# DELTALIGHT

## SPY 39 CLIP WALLWASH 930

24152 9300 FBR-B



**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->2

**Dimmtyp: Phasenabschnitt**

**Ausschnittmaß (mm): 55**



**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2

**Dimmtyp: Phasenabschnitt**

**Ausschnittmaß (mm): 48**



**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1

**Dimmtyp: Phasenabschnitt**

**Ausschnittmaß (mm): 40**




**21012 0318** LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

1

**Dimmtyp: Phasenabschnitt**

**Ausschnittmaß (mm): 40**




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2(2)

**Dimmtyp: nicht dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 60**



**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

**Dimmtyp: DALI**

**Ausschnittmaß (mm): 30**



**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

**Dimmtyp: DALI**

**Ausschnittmaß (mm): 30**

Notes: