





Image may differ from the actual product
Consult drawing for correct size and structure

**INFORM 40 SQ 160 DOWN 93063
DIM5**

30711 9335 W-B

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 30711 9335 B-B
BLANCO-NEGRO 30711 9335 W-B



 [Ver en el sitio web](#)




Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie,Techo Suspendedo
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	2.6
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT6) Power selection to be set on driver EXCL.CABLE SUSPENSION
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 0 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	HO: LED cluster 27W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3821lm Or LED cluster 16,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2534lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100 rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	HO: 3821lm // 27W // 141lm/W Or 2534lm // 16,3W // 155lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	HO: 2644lm // 31W // 85lm/W Or 1753lm // 18,7W // 94lm/W

Opción	
INF40 SQ 160/180 - SUSPENSION SET CABLE BASE R / S	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [30711_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación



203 99 55 ANO

CABLE BASE R ANO

☐

203 99 55 B

CABLE BASE R B

☐

203 99 55 W

CABLE BASE R W

☐



203 99 56 ANO

CABLE BASE S ANO

☐

203 99 56 B

CABLE BASE S B


☐

203 99 56 W

CABLE BASE S W

☐

Accesorios de Fijación



30710 0010 B


INF40 SQ 160/180 - SUSPENSION SET 1,6m B

☐

30710 0010 W

INF40 SQ 160/180 - SUSPENSION SET 1,6m W

☐



30710 0030 B

INF40 SQ 160/180 - SUSPENSION SET 3,0m B

☐

30710 0030 W

INF40 SQ 160/180 - SUSPENSION SET 3,0m W

☐

DELTALIGHT

INFORM 40 SQ 160 DOWN 93063 DIM5

30711 9335 W-B

Notes: