





Image may differ from the actual product
Consult drawing for correct size and structure

INFORM 40 SQ 160 DOWN 93063 DIM5

30711 9335 W-B

BESCHIKBAAR IN
ZWART-ZWART 30711 9335 B-B
WIT-ZWART 30711 9335 W-B



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw, Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	2.6
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT6) Power selection to be set on driver EXCL.CABLE SUSPENSION

Elektrische info

ELEKTRISCH	220-240V / 0 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	E

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	HO: LED cluster 27W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3821lm Or LED cluster 16,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2534lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 92 / Rg: 100 rf: 92 / Rg: 100
SMDC	SDCM3
RISK-GROEP	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	HO: 3821lm // 27W // 141lm/W Or 2534lm // 16,3W // 155lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	HO: 2644lm // 31W // 85lm/W Or 1753lm // 18,7W // 94lm/W

Opties

INF40 SQ 160/180 - SUSPENSION SET
CABLE BASE R / S

DELTALIGHT

INFORM 40 SQ 160 DOWN 93063 DIM5

30711 9335 W-B

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [30711_XXX5_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

☐

203 99 55 B CABLE BASE R B

☐

203 99 55 W CABLE BASE R W

☐

203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

☐

203 99 56 B CABLE BASE S B

☐

203 99 56 W CABLE BASE S W

☐

Bevestigingscomponenten



30710 0010 B INF40 SQ 160/180 - SUSPENSION SET 1,6m B

☐

30710 0010 W INF40 SQ 160/180 - SUSPENSION SET 1,6m W

☐

30710 0030 B INF40 SQ 160/180 - SUSPENSION SET 3,0m B

☐

30710 0030 W INF40 SQ 160/180 - SUSPENSION SET 3,0m W

☐

DELTALIGHT

INFORM 40 SQ 160 DOWN 93063 DIM5

30711 9335 W-B

Notes: