
DELTALIGHT




SUPERLOOP HC 350 SBL 930

АРТИКУЛ 20552 9300 FG

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 20552 9300 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 20552 9300 FBR
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 20552 9300 FG
БЕЛЫЙ 20552 9300 W





Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	11.3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.PC SBL 4 SEGMENTS EXCL.LED POWER SUPPLY 24-DC INCL.8 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.4 x CABLE 2 x 0.75mm²

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	24V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	4 x (LED FLEX FP 40,5W / CRI>90 / 3000K / 4900,5lm)
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	19602 lm // 162 W // 121 lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	8821lm // 186,3W // 47lm/W

Обязательные комплектующие

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Опции

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS


Полная инструкция по монтажу по ссылке : **20552_XXX0_HAND.pdf**

SUPERLOOP HC 350 SBL 930

20552 9300 FG

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO ☐

203 99 55 B CABLE BASE R B ☐

203 99 55 W CABLE BASE R W ☐



203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO ☐

203 99 56 B CABLE BASE S B ☐


203 99 56 W CABLE BASE S W ☐

Светодиодные источники питания

 # светильников

Мин. ток | Макс. ток


ⓘ # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.



300 89 24 60 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W 1/4 ☐


Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 55



300 89 24 61 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIN 1/4 ☐

Тип диммирования: не диммированный




300 89 24 80 ED1 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 80W DIM1 1/4 ☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (mm): 75

SUPERLOOP HC 350 SBL 930


20552 9300 FG



300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W 2/4


Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 75



300 89 24 480 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 480W DIN 2


Тип диммирования: не диммированный



300 90 003 ED1 24V-DC / 4A DIM1 UNIT 1/3

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V


Размер монтажного отверстия (mm): 30



300 90 003 ED5 24V-DC / 4A DIM5 UNIT 1/3


Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 30



300 90 010 24V-DC / 2 x 4A WIRELESS DIM UNIT 2/3


Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый



21012 0101 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM1 1/4

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V


Размер монтажного отверстия (mm): 65



21012 0111 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM1 1/4

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V


Размер монтажного отверстия (mm): 75



21012 0121 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM1 2/4

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V


Размер монтажного отверстия (mm): 75



21012 0135 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM5 1/4

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 65



21012 0145 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM5 1/4


Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 75

DELTALIGHT

SUPERLOOP HC 350 SBL 930


20552 9300 FG



21012 0155 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM5 2/4

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI


Размер монтажного отверстия (mm): 75



21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1 1/4

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V


Размер монтажного отверстия (mm): 61



21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1 1/4

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V


Размер монтажного отверстия (mm): 70



21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1 2/4

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V


Размер монтажного отверстия (mm): 70



21012 0205 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM5 1/4

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 61



21012 0225 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 100W DIM5 1/4

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI


Размер монтажного отверстия (mm): 70

Различное контрольное оборудование

светильников

Мин. ток | Макс. ток

ⓘ # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.








300 90 24 ED2 LED DIMMODULE 24V / 3CH / 6A DIM2 2/4

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI или Touch DIM

SUPERLOOP HC 350 SBL 930


20552 9300 FG

Coversets



	**204 00 62 ANO**	COVERSET R 62 ANO
	204 00 62 B	COVERSET R 62 B
	204 00 62 W	COVERSET R 62 W
	**204 00 90 ANO**	COVERSET R 90 ANO
	204 00 90 B	COVERSET R 90 B
	204 00 90 W	COVERSET R 90 W
	**204 00 100 ANO**	COVERSET R 100 ANO
	204 00 100 B	COVERSET R 100 B
	204 00 100 W	COVERSET R 100 W
	**204 62 62 ANO**	COVERSET S 62 ANO
	204 62 62 B	COVERSET S 62 B
	204 62 62 W	COVERSET S 62 W
	**204 80 80 ANO**	COVERSET S 80 ANO
	204 80 80 B	COVERSET S 80 B

SUPERLOOP HC 350 SBL 930



20552 9300 FG

	204 80 80 W COVERSET S 80 W	☐
	**204 90 90 ANO** COVERSET S 90 ANO	☐
	204 90 90 B COVERSET S 90 B	☐
	204 90 90 W COVERSET S 90 W	☐

Комплектующие для подвесных систем

	**328 10 01** SUSPENSION TRIMLESS O.F.A. **Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)**	☐
	**15225 0340 B** SUSPENSION ST B **Размер монтажного отверстия (mm): 27**	☐
	15225 0340 W SUSPENSION ST W	☐

Электрические соединительные детали

	**328 10 03** CONNECTION TRIMLESS O.F.A. **Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)**	☐
	**15225 0360 B** CONNECTION ST B **Размер монтажного отверстия (mm): 43**	☐
	15225 0360 W CONNECTION ST W	☐

SUPERLOOP HC 350 SBL 930

20552 9300 FG

Notes: