



## SPL14 - SPY 39 FOCUS 927 DIM5

27328 9205 FBR

DOSTĘPNE W



**CZARNY** 27328 9205 B

**FLEMISH BRONZE** 27328 9205 FBR

**FLEMISH GOLD** 27328 9205 FG

**ZŁOTO KOLOROWANE** 27328 9205 GC

**BIAŁY** 27328 9205 W



Zobacz na stronie internetowej





| Ogólne informacje                       |                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>                      | wewnętrzne                                       |
| <b>MONTAŻ</b>                           | Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa       |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>                  | IP20                                             |
| <b>WAGA (KG)</b>                        | 0.3                                              |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b>              | 0° to 85° obrotowe, 355° obrotowy                |
| <b>INFORMACJA</b>                       | ADJUSTABLE BEAM 15°-45°                          |
| Informacje elektryczne                  |                                                  |
| <b>ELEKTRYCZNY</b>                      | 48V-DC                                           |
| <b>KLASA</b>                            | III                                              |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>                  | ściemniany poprzez DALI                          |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b>               | F                                                |
| <b>CERTYFIKATY</b>                      | CB, ENEC                                         |
| Informacje o źródle światła             |                                                  |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                              |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 974lm |
| <b>TM-30 VALUES</b>                     | rf: 89 / Rg: 100                                 |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM1                                            |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG1                                              |
| <b>LM80</b>                             | L90B10 > 50000                                   |
| <b>BEAMANGLE</b>                        | 15°-45°                                          |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | 974lm // 8,6W // 113lm/W                         |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | 290lm // 9,9W // 29lm/W                          |
| Wymagania                               |                                                  |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC                 |                                                  |

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [27328\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

| Zasilacz LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | # opraw |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <div><div></div><div># opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -&gt; max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.</div></div> <div>Prąd min.   Prąd max.</div> |         |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 100</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div><div>Typ ściemniania: nie ściemnialny</div></div> <div>10 <input type="text"/></div>                                                                                                             |         |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN</div><div>Typ ściemniania: nie ściemnialny</div></div> <div>24 <input type="text"/></div>                                                                                                             |         |
| <div><div></div><div><b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W</div><div>Typ ściemniania: nie ściemnialny</div><div>Wymiar wycięcia (mm): 40</div></div> <div>10 <input type="text"/></div>                                                                               |         |
| <div><div></div><div><b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W</div><div>Typ ściemniania: nie ściemnialny</div><div>Wymiar wycięcia (mm): 40</div></div> <div>20 <input type="text"/></div>                                                                               |         |

KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

| SPLITLINE 14 profile                                                                                                                                                                    | Dostępne kolory                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <div><div></div><div><b>27300 0020</b> SPL14 - PROFILE 2m</div></div> <div><input type="text"/></div> | <div><input type="text"/></div> |
| <div><div></div><div><b>27300 0030</b> SPL14 - PROFILE 3m</div></div> <div><input type="text"/></div> | <div><input type="text"/></div> |

Notes:

# DELTALIGHT

## **SPL14 - SPY 39 FOCUS 927 DIM5**

27328 9205 FBR