



## HEDRA 392 C 92745

472 122 811 921 BBR



BESCHIKBAAR IN

**ZWART** 472 122 811 921 B

**ZWART BRONS** 472 122 811 921 BBR

**GOUD KLEUR** 472 122 811 921 GC

**WIT** 472 122 811 921 W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                                                                               |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Plafond Gependeld                                                                                    |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                                                                                 |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 1.2                                                                                                  |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | niet richtbaar                                                                                       |
| <b>INFO</b>                   | REFLECTOR WFL-45°<br>INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC<br>INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm <sup>2</sup> / 1,6m |

### Elektrische info

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| <b>INGANGSSPANNING</b> | 220-240V / 50-60Hz |
| <b>KLASSE</b>          | II                 |
| <b>VOEDING</b>         | YES                |
| <b>DIM TYPE</b>        | niet dimbaar       |
| <b>ENERGIE KLASSE</b>  | D                  |
| <b>CERTIFICATEN</b>    | CB, EAC, ENEC, RCM |

### Info lichtbron

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                              |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm |
| <b>TM-30-15 WAARDEN</b>         | rf: 89 / Rg: 100                                 |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM1                                            |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                              |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                   |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 45°                                              |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 753lm // 5,8W // 129lm/W                         |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 507lm // 6,7W // 76lm/W                          |


### Opties

CONNECTION TRIMLESS

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [472\\_122\\_811\\_XXX\\_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


Ophang toebehoren



15229 0010 B CABLE CLAMP B

☐

Onderdelen voor elektrische verbinding



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)

Notes: