
DELTALIGHT




HEDRA 392 C 92745

RÉFÉRENCE 472 122 811 921 BBR

DISPONIBLE EN
NOIR 472 122 811 921 B
BRONZE NOIR 472 122 811 921 BBR
COULEUR OR 472 122 811 921 GC
BLANC 472 122 811 921 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1.2
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	REFLECTOR WFL-45° INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² / 1,6m

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	II
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	CB, EAC, ENEC, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
VALEURS TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	753lm // 5,8W // 129lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	507lm // 7W // 76lm/W

Références optionnelles

CONNECTION TRIMLESS

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **472_122_811_XXX_HAND.pdf**


DELTALIGHT

HEDRA 392 C 92745

472 122 811 921 BBR


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les accessoires de suspension



15229 0010 B CABLE CLAMP B ☐

les accessoires pour connexions électriques



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A. ☐

Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)

Notes: