
DELTALIGHT




HEDRA 392 C 92745

АРТИКУЛ 472 122 811 921 BBR

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 472 122 811 921 B
ЧЕРНАЯ БРОНЗА 472 122 811 921 BBR
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 472 122 811 921 GC
БЕЛЫЙ 472 122 811 921 W





Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	1.2
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR WFL-45° INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² / 1,6m

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	II
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	не диммированный
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	CB, EAC, ENEC, RCM

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	753lm // 5,8W // 129lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	507lm // 6,7W // 76lm/W

Опции

CONNECTION TRIMLESS

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **472_122_811_XXX_HAND.pdf**


DELTALIGHT

HEDRA 392 C 92745

472 122 811 921 BBR


ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Комплектующие для подвесных систем



15229 0010 B CABLE CLAMP B ☐

Электрические соединительные детали



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A. ☐

Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)

Notes: