





LUNELLE 52 M26L 93030 MDL

32822 9320 BRA-B

BESCHIKBAAR IN

ALU GEBORSTELD-ZWART 32822 9320 BRA-B
ALU GEBORSTELD-WIT 32822 9320 BRA-W
GEBORSTELD ANTRACIET-ZWART 32822 9320 BRAT-B
GEBORSTELD ANTRACIET-WIT 32822 9320 BRAT-W
GEBORSTELD BRUIN BRONS ZWART 32822 9320 BRBB-B
GEBORSTELD BRUIN BRONS WIT 32822 9320 BRBB-W
GEBORSTELD KOPER-ZWART 32822 9320 BRCU-B
GEBORSTELD KOPER-WIT 32822 9320 BRCU-W
GEBORSTELD GOUD-ZWART 32822 9320 BRG-B
GEBORSTELD GOUD-WIT 32822 9320 BRG-W
GEBORSTELD OUD BRONS-ZWART 32822 9320 BROB-B
GEBORSTELD OUD BRONS-WIT 32822 9320 BROB-W



 [Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.4

Elektrische info

INGANGSSPANNING	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	MDL = 1-10V of DALI of drukknop
ENERGIE KLASSE	F

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED 5,6W / CRI>90 / 3000K / 519lm
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
BEAMANGLE	30°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	519lm // 5,6W // 92lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	415lm // 6,4W // 64lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opties

DIMMABLE MODULATOR


Accessoires

VISOR 52

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [32822_XXX0_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Licht veranderende onderdelen



32810 0010 DC VISOR 52 DC

☐

Notes: