





LUNELLE 52 M26L 93030 MDL

RÉFÉRENCE

32822 9320 BRA-B

DISPONIBLE EN

ALU BROSSÉ-NOIR 32822 9320 BRA-B
ALU BROSSÉ-BLANC 32822 9320 BRA-W
ANTHRACITE BROSSÉ-NOIR 32822 9320 BRAT-B
ANTHRACITE BROSSÉ-BLANC 32822 9320 BRAT-W
BRONZE BRUN BROSSÉ NOIR 32822 9320 BRBB-B
BRONZE BRUN BROSSÉ BLANC 32822 9320 BRBB-W
CUIVRE BROSSÉ-NOIR 32822 9320 BRCU-B
CUIVRE BROSSÉ-BLANC 32822 9320 BRCU-W
OR BROSSÉ-NOIR 32822 9320 BRG-B
OR BROSSÉ-BLANC 32822 9320 BRG-W
BRONZE VIEUX BROSSÉ-NOIR 32822 9320 BROB-B
BRONZE VIEUX BROSSÉ-BLANC 32822 9320 BROB-W



 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.4
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir
CLASSE D'ÉNERGIE	F
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED 5,6W / CRI>90 / 3000K / 519lm
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
BEAMANGLE	30°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	519lm // 5,6W // 92lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	415lm // 6,4W // 64lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Références optionnelles

DIMMABLE MODULATOR


Accessoires

VISOR 52

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [32822_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

modifier les dispositifs de lumière



32810 0010 DC VISOR 52 DC

☐

Notes: