



LUNELLE 52 M26L 93030 MDL

32822 9320 BRA-B

ERHÄLTICH IN

ALU GEBÜRSTET-SCHWARZ 32822 9320 BRA-B

ALU GEBÜRSTET-WEISS 32822 9320 BRA-W

GEBÜRSTETES ANTHRAZIT-SCHWARZ 32822 9320 BRAT-B

GEBÜRSTETES ANTHRAZIT-WEISS 32822 9320 BRAT-W

GEBÜRSTETE BRAUNE BRONZE SCHWARZ 32822 9320 BRBB-B

GEBÜRSTETE BRAUNE BRONZE WEISS 32822 9320 BRBB-W

GEBÜRSTETES KUPFER-SCHWARZ 32822 9320 BRCU-B



GEBÜRSTETES KUPFER-WEISS 32822 9320 BRCU-W

GEBÜRSTETES GOLD-SCHWARZ 32822 9320 BRG-B

GEBÜRSTETES GOLD-WEISS 32822 9320 BRG-W

GEBÜRSTETE ALTE BRONZE-SCHWARZ 32822 9320 BROB-B

GEBÜRSTETE ALTE BRONZE-WEISS 32822 9320 BROB-W



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.4

Elektrische Informationen

ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	MDL = 1-10V, DALI / Taster
ENERGIEKLASSE	F

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED 5,6W / CRI>90 / 3000K / 519lm
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
BEAMANGLE	30°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	519lm // 5,6W // 92lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	415lm // 6,4W // 64lm/W

Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Optionen

DIMMABLE MODULATOR


Zubehör

VISOR 52

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [32822_XXX0_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Licht veredelndes Zubehör



32810 0010 DC VISOR 52 DC



Notes: