





SPL14 - SPY 39 FOCUS 927 DIM5

27328 9205 FG

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
ЧЕРНЫЙ 27328 9205 B  
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 27328 9205 FBR  
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 27328 9205 FG  
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 27328 9205 GC  
БЕЛЫЙ 27328 9205 W



 [Веб страница продукта](#)





|                                |                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Общая информация               |                                                  |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ     | внутреннее                                       |
| МОНТАЖ                         | Системы низкого напряжения Системный светильник  |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ         | IP20                                             |
| ВЕС (КГ)                       | 0.3                                              |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                 | 0° to 85° swiveling, 355° rotatable              |
| ИНФОРМАЦИЯ                     | ADJUSTABLE BEAM 15°-45°                          |
| Электрические характеристики   |                                                  |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ         | 48V-DC                                           |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ    | III                                              |
| УПРАВЛЕНИЕ                     | диммированный по протоколу DALI                  |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ      | F                                                |
| СЕРТИФИКАТЫ                    | CB, ENEC                                         |
| Характеристики источника света |                                                  |
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                              |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 974lm |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                 | rf: 89 / Rg: 100                                 |
| SDCM                           | SDCM1                                            |
| ГРУППА РИСКА                   | RG1                                              |
| LM80                           | L90B10 > 50000                                   |
| BEAMANGLE                      | 15°-45°                                          |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | 974lm // 8,6W // 113lm/W                         |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА     | 290lm // 9,9W // 29lm/W                          |
| Обязательные комплектующие     |                                                  |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC        |                                                  |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [27328\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

| Светодиодные источники питания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            | # светильников          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <div><div></div><div># светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -&gt; max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.</div></div> |                                                                            | Мин. ток   Макс. ток    |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 100</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div></div>                                                                                                                                                                              | Тип диммирования: не диммированный                                         | 10 <input type="text"/> |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN</div></div>                                                                                                                                                                              | Тип диммирования: не диммированный                                         | 24 <input type="text"/> |
| <div><div></div><div><b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W</div></div>                                                                                                                                                                                   | Тип диммирования: не диммированный<br>Размер монтажного отверстия (mm): 40 | 10 <input type="text"/> |
| <div><div></div><div><b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W</div></div>                                                                                                                                                                                   | Тип диммирования: не диммированный<br>Размер монтажного отверстия (mm): 40 | 20 <input type="text"/> |

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

| SPLITLINE 14 profile                                                                                                                                    | Варианты цвета корпуса |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <div><div></div><div><b>27300 0020</b> SPL14 - PROFILE 2m</div></div> | <div><div></div></div> |
| <div><div></div><div><b>27300 0030</b> SPL14 - PROFILE 3m</div></div> | <div><div></div></div> |

Notes:

# DELTALIGHT

## **SPL14 - SPY 39 FOCUS 927 DIM5**

27328 9205 FG