

INLET TRIMLESS XS 930



13211 9300 GC-W

DISPONIBLE EN

NOIR-BLANC 13211 9300 B-W

COULEUR OR-BLANC 13211 9300 GC-W

BLANC-BLANC 13211 9300 W-W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Mur Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	rectangle - KIT
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	50
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.1
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	EXCL.LED POWER SUPPLY 180mA-DC
Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 0,5W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 70lm
VALEURS TM-30	rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L90B10 > 150000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	70lm // 0,5W // 142lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	16lm // 0,6W // 28lm/W

Références obligatoires

MOUNTING KIT INLET TRIMLESS XS

LED POWER SUPPLY 180mA-DC (Remote)

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [13211_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

INLET TRIMLESS XS 930

13211 9300 GC-W

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



21012 0080 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 60-360mA-DC

15(14)

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

kit de montage



13210 0010 MOUNTING KIT INLET TRIMLESS XS

Dimension de découpe (mm): 30 x 135

Notes: