
DELTALIGHT




# SPY 20 L CLIP 2 92730

**RÉFÉRENCE** 27216 9220 FG-B

DISPONIBLE EN
**NOIR-NOIR** 27216 9220 B-B
**FLEMISH BRONZE-NOIR** 27216 9220 FBR-B
**FLEMISH GOLD-NOIR** 27216 9220 FG-B
**ENTIÈREMENT BLANC** 27216 9220 FW
**COULEUR OR-NOIR** 27216 9220 GC-B
**BLANC-BLANC** 27216 9220 W-W



Voir sur le site Web

| Informations générales | |
|---|---|
| **EMPLACEMENT** | interieur |
| **INSTALLATION** | Plafond Semi-encastré |
| **FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)** | circulaire - 62 |
| **PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)** | 40 |
| **INDICE DE PROTECTION** | IP20 |
| **POIDS (KG)** | 0.3 |
| **ORIENTATION** | 0° à 90° inclinable, 355° rotatif |
| **INFORMATIONS** | REFLECTOR FL-30°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-1050mA-DC<br>SPY 20 TUBE B included |

| Informations électriques | |
|---|---|
| **CLASSE** | III |
| **TYPE DIM** | selon le type d'alimentation externe |
| **CLASSE D'ÉNERGIE** | F |
| **CERTIFICATS** | CB, ENEC, LCA |

| Info Source lumineuse | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SOURCE DE LUMIÈRE** | 2 x (LED array 1-3,1W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 120-305lm) |
| **VALEURS TM-30** | Rf: 91 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **GROUPE DE RISQUE** | RG2 |
| **LM80** | L90B10 > 150000 |
| **BEAMANGLE** | 30° |
| **TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)** | 610lm // 6,2W // 99lm/W |
| **TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)** | 460lm // 7,1W // 64lm/W |

**Références obligatoires**

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 1050mA-DC DIM

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **27216_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# SPY 20 L CLIP 2 92730

27216 9220 FG-B

## COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  System ceiling | - | |
|  Plasterboard | - | |
|  Wood | - | |
|  Concrete | - | |
|  Hollow-core slab | - | |
|  Stretched ceiling | - | |
|  Ventilation in plasterboard | 29810 0080 - MOUNTING KIT NO AIR 104 | Required |
| | 29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1 | Required |
| | 29810 0040 - MOUNTING KIT SIDE AIR 104 | Required |
|  Ventilation in concrete + plaster | 29810 0080 - MOUNTING KIT NO AIR 104 | Required |
| | 29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1 | Required |
| | 29810 0240 - MOUNTING KIT TOP AIR 104 | Required |


## TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

### les alimentations led

### # de luminaires

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


**Courant min. | Courant max.**




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 2->7 ☐

**Type de gradation: 1 à 10 V**

**Dimension de découpe (mm): 30**





**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 2->7 ☐

**Type de gradation: DALI**

**Dimension de découpe (mm): 45**

# SPY 20 L CLIP 2 92730


27216 9220 FG-B




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL 2->7

**Type de gradation: non dimmable**


**Dimension de découpe (mm): 30**




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL 2->7

**Type de gradation: WDL = dimmable sans fil**


**Dimension de découpe (mm): 45**




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 2->7

**Type de gradation: 1 à 10 V**


**Dimension de découpe (mm): 30**




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 2->7

**Type de gradation: DALI**


**Dimension de découpe (mm): 45**




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL 2->7

**Type de gradation: non dimmable**


**Dimension de découpe (mm): 30**




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL 2->7

**Type de gradation: WDL = dimmable sans fil**


**Dimension de découpe (mm): 45**




**300 48 700 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 2->7

**Type de gradation: 1 à 10 V**


**Dimension de découpe (mm): 30**




**300 48 700 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 2->7

**Type de gradation: DALI**


**Dimension de découpe (mm): 45**




**300 48 700 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL 2->7

**Type de gradation: non dimmable**

**Dimension de découpe (mm): 30**





**300 48 700 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL 2->7

**Type de gradation: WDL = dimmable sans fil**

**Dimension de découpe (mm): 45**

# SPY 20 L CLIP 2 92730


27216 9220 FG-B




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 8 | 8 | 8

**Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir**


**Dimension de découpe (mm): 56**




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 13(12) | 12(12) | 12(9) | 9(6)

**Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir**


**Dimension de découpe (mm): 82**




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 2->9(7) | 8(5) | 8(3)


**Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir**

**Dimension de découpe (mm): 72**




**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 2->7 | 2->7 | 2->7


**Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir**




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 8(7) | 8(5) | 7(3) | -

**Type de gradation: DALI**


**Dimension de découpe (mm): 72**




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 4->20(19) | 20(14) | 14(14) | -

**Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir**


**Dimension de découpe (mm): 84**




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 3->8(7) | 7(5) | 5(3)

**Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir**


**Dimension de découpe (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 2->8(7) | 7(5) | 4(3)

**Type de gradation: DALI**


**Dimension de découpe (mm): 55**




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 9->14 | 6->14 | 5->15 | 5->11

**Type de gradation: non dimmable**

**Dimension de découpe (mm): 90**





**300 90 136** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9 7(6)

**Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir**

**Dimension de découpe (mm): 90**

# SPY 20 L CLIP 2 92730


27216 9220 FG-B




**300 90 148** LED POWER SUPPLY 1050mA-DC / 22W 3(1)

**Type de gradation: non dimmable**


**Dimension de découpe (mm): 48**




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 3->7 | 2->7 | 2->7 | 2->6

**Type de gradation: non dimmable**


**Dimension de découpe (mm): 50**




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 2->9 | 2->9 | 2->8 | 2->6

**Type de gradation: 1 à 10 V**


**Dimension de découpe (mm): 54**




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 2->8 | 2->9 | 2->9 | 2->6

**Type de gradation: DALI**


**Dimension de découpe (mm): 54**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 12(12) | 12(12) | 12(10) | 10(6)

**Type de gradation: WDL = dimmable sans fil**


**Dimension de découpe (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 2->9 | 2->9 | 2->8 | 2->6

**Type de gradation: WDL = dimmable sans fil**


**Dimension de découpe (mm): 54**




**21012 0258** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 4->5

**Type de gradation: fin de phase**


**Dimension de découpe (mm): 50**




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 5->7

**Type de gradation: fin de phase**


**Dimension de découpe (mm): 50**




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 3->5 | 3->4

**Type de gradation: fin de phase**

**Dimension de découpe (mm): 55**





**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 6->9 | 6->8

**Type de gradation: fin de phase**

**Dimension de découpe (mm): 55**

# SPY 20 L CLIP 2 92730


27216 9220 FG-B




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 2->7 | 2->7 | 2->4

**Type de gradation: fin de phase**


**Dimension de découpe (mm): 48**




**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 3->3

**Type de gradation: fin de phase**


**Dimension de découpe (mm): 40**




**21012 0318** LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 3->3

**Type de gradation: fin de phase**


**Dimension de découpe (mm): 40**




**21012 0328** LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8 3->3

**Type de gradation: fin de phase**


**Dimension de découpe (mm): 40**




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 8(7)

**Type de gradation: non dimmable**


**Dimension de découpe (mm): 60**




**21012 0490** LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68 7(3)

**Type de gradation: non dimmable**


**Dimension de découpe (mm): 60**




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 8(5)

**Type de gradation: non dimmable**


**Dimension de découpe (mm): 60**




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 2->7

**Type de gradation: DALI**


**Dimension de découpe (mm): 30**




**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 2->7

**Type de gradation: DALI**

**Dimension de découpe (mm): 30**




**21032 0315** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 2->7

**Type de gradation: DALI**

**Dimension de découpe (mm): 30**

## SPY 20 L CLIP 2 92730

27216 9220 FG-B

Notes: