
DELTALIGHT




# SPL14 - SPY 39 FOCUS 927 DIM5

**RÉFÉRENCE** 27328 9205 GC

DISPONIBLE EN
**NOIR** 27328 9205 B
**FLEMISH BRONZE** 27328 9205 FBR
**FLEMISH GOLD** 27328 9205 FG
**COULEUR OR** 27328 9205 GC
**BLANC** 27328 9205 W




Voir sur le site Web

| Informations générales | |
|---|---|
| **EMPLACEMENT** | interieur |
| **INSTALLATION** | Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension |
| **INDICE DE PROTECTION** | IP20 |
| **POIDS (KG)** | 0.3 |
| **ORIENTATION** | 0° à 85° inclinable, 355° rotatif |
| **INFORMATIONS** | ADJUSTABLE BEAM 15°-45° |

| Informations électriques | |
|---|---|
| **ÉLECTRIQUE** | 48V-DC |
| **CLASSE** | III |
| **TYPE DIM** | DALI |
| **CLASSE D'ÉNERGIE** | F |
| **CERTIFICATS** | CB, ENEC |

| Info Source lumineuse | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SOURCE DE LUMIÈRE** | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 974lm |
| **VALEURS TM-30** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **GROUPE DE RISQUE** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 15°-45° |
| **TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)** | 974lm // 8,6W // 113lm/W |
| **TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)** | 290lm // 9,9W // 29lm/W |

**Références obligatoires**

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **27328_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# SPL14 - SPY 39 FOCUS 927 DIM5

27328 9205 GC


## TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

### les alimentations led

### # de luminaires


# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

**Courant min. | Courant max.**





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 10

**Type de gradation: non dimmable**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 24


**Type de gradation: non dimmable**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 10

**Type de gradation: non dimmable**

**Dimension de découpe (mm): 40**




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 20


**Type de gradation: non dimmable**

**Dimension de découpe (mm): 40**


## COMPOSABLES COMPATIBLES

### SPLITLINE 14 profile

### Couleurs disponibles




**27300 0020** SPL14 - PROFILE 2m




**27300 0030** SPL14 - PROFILE 3m

Notes:

## SPL14 - SPY 39 FOCUS 927 DIM5

27328 9205 GC