



INFORM SQ P585-9 DOWN 93067

25574 9320 B-B



DISPONIBLE EN

NOIR-NOIR 25574 9320 B-B

NOIR-FLEMISH GOLD 25574 9320 B-FG

BLANC-NOIR 25574 9320 W-B

BLANC-BLANC 25574 9320 W-W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	4.6
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	108 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 900/1350mA-DC INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²

Informations électriques

CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	3 x (LED cluster 10,5-16,7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1602-2315lm)
VALEURS TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	6945lm // 50,1W // 138lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	6063lm // 57,6W // 105lm/W

Références obligatoires

INFORM POWER SUPPLY 60W

INFORM SQ POWERBOX L 75W

Références optionnelles

CABLE BASE R / S

COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90

CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS

SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

DELTA LIGHT

INFORM SQ P585-9 DOWN 93067

25574 9320 B-B

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [25574_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation

	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

les alimentations led

de luminaires



</

DELTALIGHT




INFORM SQ P585-9 DOWN 93067

25574 9320 B-B

Power box	# de luminaires
 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.	Courant min. Courant max.

 25510 0500 B INFORM SQ POWERBOX L 75W B	1 ☐
25510 0500 W INFORM SQ POWERBOX L 75W W	1 ☐
 25510 0515 B INFORM SQ POWERBOX L 75W DIM5 B	1 ☐
25510 0515 W INFORM SQ POWERBOX L 75W DIM5 W	1 ☐

les sets pour recouvrement plafond

 204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO	☐
204 00 62 B COVERSET R 62 B	☐
204 00 62 W COVERSET R 62 W	☐
 204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO	☐
204 00 90 B COVERSET R 90 B	☐
204 00 90 W COVERSET R 90 W	☐
 204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO	☐



DELTALIGHT

INFORM SQ P585-9 DOWN 93067

25574 9320 B-B

	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u>	COVERSET S 90 W	☐

les accessoires de suspension

	<u>328 10 01</u>	SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.	☐
Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)			
	<u>15225 0340 B</u>	SUSPENSION ST B	☐
Dimension de découpe (mm): 27			


INFORM SQ P585-9 DOWN 93067

25574 9320 B-B

15225 0340 W SUSPENSION ST W

☐

les accessoires pour connexions électriques



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B CONNECTION ST B

☐

Dimension de découpe (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

☐

Notes: