



FRAX MB SUPERSPOT 92708 DIM5



PRODUCTREFERENTIE 26110 9215 PGR

BESCHIKBAAR IN

FLEMISH BRONZE VOOR BUITEN 26110 9215 FBRX

ANTRACIET 26110 9215 N

DENNENGROEN 26110 9215 PGR



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Vloer Opbouw,Wand Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP65
IK	IK08
GEWICHT (KG)	2,1
RICHTBAARHEID	0° tot 120° zwenkbaar, 360° roteerbaar
INFO	7 x LENS SP-8° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC INCL.1 x CABLE H05 RN-F 5 x 1mm² 2m

Elektrische info

INGANGSSPANNING	110-277V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	EPD, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 18,2W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1884lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	8°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1884lm // 18,2W // 103lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1620lm // 20,9W // 77lm/W

Benodigdheden

FRAX BRACKET
FRAX PIN
FRAX STRAP

Opties

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

Accessoires

FRAX M KAP


FRAX MB SUPERSPOT 92708 DIM5

26110 9215 PGR

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [26110_XX15_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Montagemateriaal voor buitenpaaltjes



26070 0040 FBRX FRAX PIN FBRX

☐


26070 0040 N FRAX PIN N

☐

26070 0040 PGR FRAX PIN PGR

☐

Bevestigingscomponenten



26070 0060 FBRX FRAX BRACKET FBRX

☐


26070 0060 N FRAX BRACKET N

☐

26070 0060 PGR FRAX BRACKET PGR

☐

Licht veranderende onderdelen



26070 0020 N FRAX M KAP N


☐

DELTALIGHT


FRAX MB SUPERSPOT 92708 DIM5

26110 9215 PGR

Diverse



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

26070 0050 N FRAX STRAP N

☐

Notes: