



NOCTA SQ85 SP 930

30118 9300 N

DISPONIBILE IN



ALU GRIGIO 30118 9300 A

NERO 30118 9300 B

FLEMISH BRONZE PER ESTERNO 30118 9300 FBRX

ANTRACITE 30118 9300 N

BIANCO 30118 9300 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	outdoor
IP	Parete A superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP65
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK06
PESO (KG)	1.2
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.2 x LENS INCL.LED POWER SUPPLY 700 mA-DC
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	100-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD, RCM
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	2 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 240lm)
TM-30	rf: 92 / Rg: 99
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
LM80	L90B10 > 150000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	480lm // 4W // 120lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	394lm // 4,6W // 86lm/W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **30118_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

NOCTA SQ85 SP 930

30118 9300 N

Notes: