



SUPERLOOP SLIM IN 170 SBL 930

20575 9300 B

DISPONIBILE IN



NERO 20575 9300 B

FLEMISH BRONZE 20575 9300 FBR

FLEMISH GOLD 20575 9300 FG

ORO COLORATO 20575 9300 GC

BIANCO 20575 9300 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Sospensione
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	3.4
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 1200-1700mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²

Informazioni elettriche

CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 51,7-71,4W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 7128-9460lm
SDMC	SDCM3
LM80	L70 > 30000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	9460lm // 71,4W // 132lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	4188lm // 82,1W // 51lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 1200 / 1700mA-DC DIM
SUPERLOOP POWERBOX H 1200mA
SUPERLOOP POWERBOX H 1700mA


Opzioni

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [20575_XXX0_HAND.pdf](#)



CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Cavi di alimentazione

	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

Power box


apparecchi

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.		Corrente min. Corrente max.
	321 55 312 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 B Tipo di regolazione: 1-10 V	1 ☐
	321 55 312 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 W	1 ☐
	321 55 317 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX H8 1700mA DIM1 B Tipo di regolazione: 1-10 V	1 ☐
	321 55 317 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX H8 1700mA DIM1 W	1 ☐





DELTA LIGHT


SUPERLOOP SLIM IN 170 SBL 930

20575 9300 B

	20548 0025 B SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 B	1	☐
Tipo di regolazione: DALI			
	20548 0025 W SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 W	1	☐

Alimentatore per led	# apparecchi
 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.	
	Corrente min. Corrente max.






	300 90 130 LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 60W DIM5	1	☐
Tipo di regolazione: DALI			
Dimensione del foro (mm): 95			
	300 90 132 LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 70W DIM1	1	☐
Tipo di regolazione: 1-10 V			
Dimensione del foro (mm): 80			
	300 90 133 LED POWER SUPPLY 1700mA-DC / 99W DIM1	1	☐
Tipo di regolazione: 1-10 V			
Dimensione del foro (mm): 80			
	21012 0475 LED POWER SUPPLY 1700mA-DC / 92W DIM5	1	☐
Tipo di regolazione: DALI			

Kit per scatola incassata			
	204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO		☐
	204 00 62 B COVERSET R 62 B		☐
	204 00 62 W COVERSET R 62 W		☐

DELTALIGHT

SUPERLOOP SLIM IN 170 SBL 930

20575 9300 B


	<u>204 00 90 ANO</u>	COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u>	COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT

SUPERLOOP SLIM IN 170 SBL 930

20575 9300 B

Componenti per sospensioni



328 10 01

SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

☐

Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0340 B

SUSPENSION ST B

☐


Dimensione del foro (mm): 27

15225 0340 W

SUSPENSION ST W

☐

Componenti per il collegamento elettrico



328 10 03

CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B

CONNECTION ST B

☐

Dimensione del foro (mm): 43

15225 0360 W

CONNECTION ST W

☐

Notes: