



## SUPERLOOP HC SBL OVAL M 930

20571 9300 W



ERHÄLTlich IN

**SCHWARZ** 20571 9300 B

**FLEMISH BRONZE** 20571 9300 FBR

**FLEMISH GOLD** 20571 9300 FG

**WEISS** 20571 9300 W



[Auf der Website anzeigen](#)



| Allgemeine Information         |                                                                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANWENDUNGSBEREICH</b>       | innenbereich                                                                                                                                |
| <b>INSTALLATION</b>            | Decke Pendel                                                                                                                                |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b> | IP20                                                                                                                                        |
| <b>GEWICHT (KG)</b>            | 4.5                                                                                                                                         |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>         | nicht verstellbar                                                                                                                           |
| <b>INFORMATION</b>             | INCL.PC SBL<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 900-1200mA-DC<br>INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m<br>INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm <sup>2</sup> |

| Elektrische Informationen |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>             | III                                               |
| <b>ART DER DIMMUNG</b>    | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>      | E                                                 |
| <b>ZERTIFIKATE</b>        | CB, ENEC, EPD                                     |

| Lichtquelle Info                  |                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>           | LED                                                            |
| <b>LICHTQUELLE</b>                | LED cluster 36,3-49,5W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 5217-6845lm |
| <b>SDCM</b>                       | SDCM3                                                          |
| <b>LM80</b>                       | L70 > 20000                                                    |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b> | 6845lm // 49,5W // 138lm/W                                     |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>     | 4113lm // 56,9W // 72lm/W                                      |


| Erforderliches Zubehör               |  |
|--------------------------------------|--|
| LED POWER SUPPLY 900 / 1200mA-DC DIM |  |
| SUPERLOOP POWERBOX H 900mA           |  |
| SUPERLOOP POWERBOX H 1200mA          |  |

| Optionen                            |  |
|-------------------------------------|--|
| CABLE BASE R / S                    |  |
| COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90   |  |
| CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS |  |
| SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS |  |

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [20571\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Stromversorgung



|                                                                                  |                                       |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>203 99 55 ANO</b> CABLE BASE R ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 55 B</b> CABLE BASE R B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 55 W</b> CABLE BASE R W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>203 99 56 ANO</b> CABLE BASE S ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 56 B</b> CABLE BASE S B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 56 W</b> CABLE BASE S W     | <input type="checkbox"/> |

Power box

# Leuchten

 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom

|                                                                                    |                                                                               |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>321 55 312 ED1 B</b> SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 B<br>Dimmtyp: 1-10V | 1 <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>321 55 312 ED1 W</b> SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 W                   | 1 <input type="checkbox"/> |
|  | <b>20548 0015 B</b> SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 B<br>Dimmtyp: DALI       | 1 <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>20548 0015 W</b> SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 W                        | 1 <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## SUPERLOOP HC SBL OVAL M 930

20571 9300 W



**20548 0025 B**

SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 B

1

☐

Dimmtyp: DALI

**20548 0025 W**

SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 W

1

☐


### LED Betriebsgeräte

### # Leuchten



# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



**300 90 129**


LED POWER SUPPLY 900mA-DC / 60W DIM5

1

☐

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 84



**300 90 130**


LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 60W DIM5

1

☐

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 95



**300 90 132**

LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 70W DIM1

1

☐

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 80

### Coverset



**204 00 62 ANO**

COVERSET R 62 ANO

☐


**204 00 62 B**

COVERSET R 62 B

☐

**204 00 62 W**

COVERSET R 62 W

☐

**204 00 90 ANO**

COVERSET R 90 ANO

☐

# DELTALIGHT

## SUPERLOOP HC SBL OVAL M 930

20571 9300 W

|                                                                                     |                              |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|
|                                                                                     | <b><u>204 00 90 B</u></b>    | COVERSET R 90 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 90 W</u></b>    | COVERSET R 90 W    | <input type="checkbox"/> |
|     | <b><u>204 00 100 ANO</u></b> | COVERSET R 100 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 B</u></b>   | COVERSET R 100 B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 W</u></b>   | COVERSET R 100 W   | <input type="checkbox"/> |
|    | <b><u>204 62 62 ANO</u></b>  | COVERSET S 62 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 B</u></b>    | COVERSET S 62 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 W</u></b>    | COVERSET S 62 W    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 80 80 ANO</u></b>  | COVERSET S 80 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 B</u></b>    | COVERSET S 80 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 W</u></b>    | COVERSET S 80 W    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 90 90 ANO</u></b>  | COVERSET S 90 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 90 90 B</u></b>    | COVERSET S 90 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 90 90 W</u></b>    | COVERSET S 90 W    | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## SUPERLOOP HC SBL OVAL M 930

20571 9300 W

### Aufhängung Zubehör

|                                                                                   |                                             |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
|   | <b>328 10 01</b> SUSPENSION TRIMLESS O.F.A. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ausschnittmaß (mm): 62 (CONCRETE: 102)</b>                                     |                                             |                          |
|  | <b>15225 0340 B</b> SUSPENSION ST B         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ausschnittmaß (mm): 27</b>                                                     |                                             |                          |
|                                                                                   | <b>15225 0340 W</b> SUSPENSION ST W         | <input type="checkbox"/> |

### elektrische Anschlusssteile

|                                                                                     |                                             |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
|   | <b>328 10 03</b> CONNECTION TRIMLESS O.F.A. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ausschnittmaß (mm): 62 (CONCRETE: 102)</b>                                       |                                             |                          |
|  | <b>15225 0360 B</b> CONNECTION ST B         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ausschnittmaß (mm): 43</b>                                                       |                                             |                          |
|                                                                                     | <b>15225 0360 W</b> CONNECTION ST W         | <input type="checkbox"/> |

Notes: