



SUPERLOOP HC SBL OVAL M 930

20571 9300 W


DOSTĘPNE W

CZARNY 20571 9300 B

FLEMISH BRONZE 20571 9300 FBR

FLEMISH GOLD 20571 9300 FG

BIAŁY 20571 9300 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Podwieszane
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	4.5
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 900-1200mA-DC INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²

Informacje elektryczne

KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 36,3-49,5W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 5217-6845lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 20000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	6845lm // 49,5W // 138lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	4113lm // 56,9W // 72lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 900 / 1200mA-DC DIM
SUPERLOOP POWERBOX H 900mA
SUPERLOOP POWERBOX H 1200mA

Opcje

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [20571_XXX0_HAND.pdf](#)


ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilanie

	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

Power box

opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.			Prąd min. Prąd max.
	321 55 312 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 B	1	☐
	321 55 312 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 W	1	☐
	20548 0015 B SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 B	1	☐
	20548 0015 W SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 W	1	☐

SUPERLOOP HC SBL OVAL M 930

20571 9300 W




	20548 0025 B SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 B	1 ☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI		
20548 0025 W SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 W		1 ☐

Zasilacz LED


opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.

	300 90 129 LED POWER SUPPLY 900mA-DC / 60W DIM5	1 ☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI		
Wymiar wycięcia (mm): 84		
	300 90 130 LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 60W DIM5	1 ☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI		
Wymiar wycięcia (mm): 95		
	300 90 132 LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 70W DIM1	1 ☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V		
Wymiar wycięcia (mm): 80		

Ośłona

	204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO	☐
204 00 62 B COVERSET R 62 B		☐
204 00 62 W COVERSET R 62 W		☐
	204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO	☐

DELTALIGHT

SUPERLOOP HC SBL OVAL M 930

20571 9300 W

	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u>	COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT

SUPERLOOP HC SBL OVAL M 930

20571 9300 W

Części do zwieszenia

	328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.	☐
Wymiar wycięcia (mm): 62 (CONCRETE: 102)		
	15225 0340 B SUSPENSION ST B	☐
Wymiar wycięcia (mm): 27		
	15225 0340 W SUSPENSION ST W	☐

Elementy połączenia elektrycznego

	328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.	☐
Wymiar wycięcia (mm): 62 (CONCRETE: 102)		
	15225 0360 B CONNECTION ST B	☐
Wymiar wycięcia (mm): 43		
	15225 0360 W CONNECTION ST W	☐

Notes: