



NOCTA SQ85 WFL 927

30119 9200 N

BESCHIKBAAR IN



ALU GRIJS 30119 9200 A

ZWART 30119 9200 B

FLEMISH BRONZE VOOR BUITEN 30119 9200 FBRX

ANTRACIET 30119 9200 N

WIT 30119 9200 W



Bekijk op website



Algemene info

LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Wand Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP65
IK	IK06
GEWICHT (KG)	1.2
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.2 x LENS INCL.LED POWER SUPPLY 700 mA-DC

Elektrische info

INGANGSSPANNING	100-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	2 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 220lm)
TM-30-15 WAARDEN	rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
LM80	L90B10 > 150000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	440lm // 4W // 110lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	286lm // 4,6W // 62lm/W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [30119_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

NOCTA SQ85 WFL 927

30119 9200 N

Notes: