




FRAX MB POLE 93047
HONEYCOMB

Артикул 26021 9330 N

Варианты цвета корпуса
Антрацит 26021 9330 N



Глобус Веб-страница продукта



Общая информация	
Предназначен для установки	наружное
Монтаж	столб фиксация на шесте
Защита от пыли и влаги	IP65
Защита от механического воздействия	IK08
Вес (кг)	2.3
Регулируемость	0° to 120° swiveling, 360° rotatable
Информация	9 x LENS SP-14° INCL.LED POWER SUPPLY 900mA-DC INCL.BEAM LENS 47° INCL.HONEYCOMB INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 1mm² 6m

Электрические характеристики	
Номинальное напряжение	220-240V / 50-60Hz
Электрическая классификация	I
Встроенный блок питания	YES
Управление	не диммированный
Класс потребления энергии	F
Сертификаты	CB, EPD, RCM

Характеристики источника света	
Lightsource name	LED
Тип источника света	LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2654lm
ТМ-30 значения	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
Группа риска	RG2
LM80	L80 > 150000
Beamangle	47°
Характеристики источника	2654lm // 23,4W // 113lm/W
Характеристики светильника	1354lm // 26,9W // 50lm/W

Обязательные комплектующие	
FRAX BRACKET	


Опции	
FRAX ANTI VANDAL SCREWS	

Аксессуары	
FRAX M KAP	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [26021_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Светопреломляющие устройства




26070 0020 N FRAX M KAP N

☐


Другое



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

26071 0050 N FRAX POLE 60 BRACKET N

☐

26071 0060 N FRAX POLE 80 BRACKET N

☐

Notes: