
DELTALIGHT




COMPO S HP 92710

RIFERIMENTO PRODOTTO 9 15719 9210 DC

DISPONIBILE IN
NERO 9 15719 9210 B
CROMATO 9 15719 9210 C
CROMATO SCURO 9 15719 9210 DC
BIANCO 9 15719 9210 W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - 120
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	114
SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)	max.25
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.166
ORIENTABILITÀ	0° to 30° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	Accessories are not applicable with Super Spot except Honeycomb Single use B

Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	G

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 4,7W / CRI>90 / 2700K / 347lm
BEAMANGLE	10°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	347lm // 4,7W // 75lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	224lm // 5,4W // 41lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 500 mA - DC

Accessori

COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO S LINEAR SPREAD LENS
COMPO S SPREAD LENS
COMPO S SOFTENING LENS
COMPO S GLASS SBL

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **9_15719_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

COMPO S HP 92710

9 15719 9210 DC

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
 Plasterboard	15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
 Wood	15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentazione LED

apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

		# apparecchi Corrente min. | Corrente max.	
15710 3100	LED POWER SUPPLY 18W NO DIM 1400mA	1->4	☐
15710 3400	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 25W NO DIM 500mA	1->2	☐
15710 3900	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 500mA	1	☐
15710 4600	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 500mA	1	☐
15710 5000	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 55W DALI DT6 1400mA	1->13	☐

Tipo di regolazione: DALI

15710 5400	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 500mA	1->2	☐

Tipo di regolazione: DALI

Kit di montaggio



15710 0010 B MOUNTING KIT COMPO S TRIM B ☐

Dimensione del foro (mm): 55

15710 0010 W MOUNTING KIT COMPO S TRIM W ☐

DELTALIGHT

COMPO S HP 92710

9 15719 9210 DC



15710 0040 MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS

Dimensione del foro (mm): 55

Accessori ottici

15710 0100 B COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B

15710 0110 COMPO S LINEAR SPREAD LENS

Dimensione del foro (mm): 26,5

15710 0120 COMPO S SPREAD LENS

Dimensione del foro (mm): 26,5

15710 0130 COMPO S SOFTENING LENS

Dimensione del foro (mm): 26,5

15710 0140 COMPO S GLASS SBL

Dimensione del foro (mm): 26,5

Notes: