





## M52 - SPY 52 92720 MDL

24434 9220 FG

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART** 24434 9220 B  
**FLEMISH BRONZE** 24434 9220 FBR  
**FLEMISH GOLD** 24434 9220 FG  
**GOUD KLEUR** 24434 9220 GC  
**WIT** 24434 9220 W



Bekijk op website



### Algemene info

|                               |                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                                                                     |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage                                         |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                                                                       |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.5                                                                                        |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar                                                      |
| <b>INFO</b>                   | REFLECTOR FL-20°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 30° & 45° available |

### Elektrische info

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>INGANGSSPANNING</b> | 48V-DC                          |
| <b>KLASSE</b>          | III                             |
| <b>DIM TYPE</b>        | MDL = 1-10V of DALI of drukknop |
| <b>ENERGIE KLASSE</b>  | E                               |
| <b>CERTIFICATEN</b>    | CB, ENEC, EPD                   |

### Info lichtbron

|                                 |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 12,4W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1403lm |
| <b>TM-30-15 WAARDEN</b>         | rf: 89 / Rg: 100                                   |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM1                                              |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                                |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                     |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 20°                                                |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 1403lm // 12,4W // 113lm/W                         |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 879lm // 14,3W // 62lm/W                           |

### Opmerkingen

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

### Benodigdheden

SPY 52 TUBE  
 LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Opties

DIMMABLE MODULATOR

### Accessoires

HONEYCOMB 42  
 SPREAD LENS 42

## M52 - SPY 52 92720 MDL

24434 9220 FG

LINEAR SPREAD LENS 42  
SOFTENING LENS 42  
GLASS SBL 42

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [24434\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

### Stroomtoevoer

### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

13

Dimtype: WDL = draadloos


### SMART 48

### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

13

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

13

Dimtype: WDL = draadloos

### LED voedingen

### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom

# DELTALIGHT

## M52 - SPY 52 92720 MDL

24434 9220 FG

|                                                                                  |                                                         |    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|--------------------------|
|  | <b>300 89 48 100</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN | 7  | <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: niet dimbaar                                                            |                                                         |    |                          |
|  | <b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN | 16 | <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: niet dimbaar                                                            |                                                         |    |                          |
|  | <b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W        | 7  | <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: niet dimbaar                                                            |                                                         |    |                          |
| Uitsparingsmaat (mm): 40                                                         |                                                         |    |                          |
|  | <b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W        | 14 | <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: niet dimbaar                                                            |                                                         |    |                          |
| Uitsparingsmaat (mm): 40                                                         |                                                         |    |                          |

### Licht veranderende onderdelen

|                                                                                    |                                               |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>19810 0010 B</b> HONEYCOMB 42 SINGLE USE B | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0020</b> LINEAR SPREAD LENS 42       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0030</b> SPREAD LENS 42              | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0040</b> SOFTENING LENS 42           | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0050</b> GLASS SBL 42                | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## M52 - SPY 52 92720 MDL

24434 9220 FG

|                                                                                                                         |                                                                               |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  <div><div>14</div><div>Ø42</div></div> | <div><div><b>19810 0060 B</b></div><div>HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B</div></div> | <input type="checkbox"/> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

### Maak je product af

|                                                                                                                         |                                                                       |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  <div><div>40</div><div>Ø49</div></div> | <div><div><b>19810 0100 B</b></div><div>SPY 52 TUBE B</div></div>     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                         | <div><div><b>19810 0100 FBR</b></div><div>SPY 52 TUBE FBR</div></div> | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                         | <div><div><b>19810 0100 FG</b></div><div>SPY 52 TUBE FG</div></div>   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                         | <div><div><b>19810 0100 GC</b></div><div>SPY 52 TUBE GC</div></div>   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                         | <div><div><b>19810 0100 W</b></div><div>SPY 52 TUBE W</div></div>     | <input type="checkbox"/> |

### Vervangbare reflector / lens

|                                                                                                                           |                                                                        |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  <div><div>18</div><div>Ø45</div></div> | <div><div><b>19810 0180</b></div><div>SPY 52 REFLECTOR 20°</div></div> | <input type="checkbox"/> |
|  <div><div>18</div><div>Ø45</div></div> | <div><div><b>19810 0190</b></div><div>SPY 52 REFLECTOR 45°</div></div> | <input type="checkbox"/> |
|  <div><div>18</div><div>Ø45</div></div> | <div><div><b>19810 0240</b></div><div>SPY 52 REFLECTOR 30°</div></div> | <input type="checkbox"/> |

### COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

| SPLITLINE M52 profile                                                             |                                        | Beschikbare kleuren                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>420 52 10 00</b> SPM52 - PROFILE 1m |    |
|   | <b>420 52 20 00</b> SPM52 - PROFILE 2m |    |
|   | <b>420 52 30 00</b> SPM52 - PROFILE 3m |    |
|  | <b>24413 0000</b> SPM52 - PROFILE      |  |

Notes: