
DELTALIGHT




# MINIGRID ON 350 92718 DIM8

**RÉFÉRENCE** 100046 9218 B-W

DISPONIBLE EN
**NOIR-NOIR** 100046 9218 B-B
**NOIR-BLANC** 100046 9218 B-W
**BLANC-NOIR** 100046 9218 W-B
**BLANC-BLANC** 100046 9218 W-W




Voir sur le site Web

| Informations générales | |
|---|---|
| **EMPLACEMENT** | interieur |
| **INSTALLATION** | Plafond Applique |
| **INDICE DE PROTECTION** | IP20 |
| **POIDS (KG)** | 2.6 |
| **ORIENTATION** | 0° à 20° inclinable, 350° rotatif |
| **INFORMATIONS** | 3 x REFLECTOR SP-18°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC |

| Informations électriques | |
|---|---|
| **ÉLECTRIQUE** | 220-240V / 50-60Hz |
| **CLASSE** | II |
| **ALIMENTATION** | YES |
| **TYPE DIM** | fin de phase |
| **CLASSE D'ÉNERGIE** | E |

| Info Source lumineuse | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SOURCE DE LUMIÈRE** | 3 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm) |
| **VALEURS TM-30** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **GROUPE DE RISQUE** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 18° |
| **TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)** | 3123lm // 25,8W // 121lm/W |
| **TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)** | 2590lm // 29,7W // 87lm/W |

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **100046_XXX8_HAND.pdf**


DELTALIGHT

# MINIGRID ON 350 92718 DIM8

100046 9218 B-W

## TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

### Equipements de contrôle divers




**300 90 004 ED8** WIRELESS CONTROL DIM8

**Type de gradation: WDL = dimmable sans fil**

**Dimension de découpe (mm): 40**

Notes: