



## M52 - SPY 52 92720 MDL

24434 9220 FG

ERHÄLTICH IN



**SCHWARZ** 24434 9220 B

**FLEMISH BRONZE** 24434 9220 FBR

**FLEMISH GOLD** 24434 9220 FG

**GOLDFARBEN** 24434 9220 GC

**WEISS** 24434 9220 W



Auf der Website anzeigen



### Allgemeine Information

|                                |                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANWENDUNGSBEREICH</b>       | innenbereich                                                                               |
| <b>INSTALLATION</b>            | Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert                                     |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b> | IP20                                                                                       |
| <b>GEWICHT (KG)</b>            | 0.5                                                                                        |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>         | 0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar                                                         |
| <b>INFORMATION</b>             | REFLECTOR FL-20°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 30° & 45° available |

### Elektrische Informationen

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| <b>ELEKTRISCH</b>      | 48V-DC                     |
| <b>KLASSE</b>          | III                        |
| <b>ART DER DIMMUNG</b> | MDL = 1-10V, DALI / Taster |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>   | E                          |
| <b>ZERTIFIKATE</b>     | CB, ENEC, EPD              |

### Lichtquelle Info

|                                   |                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>           | LED                                                |
| <b>LICHTQUELLE</b>                | LED array 12,4W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1403lm |
| <b>TM-30</b>                      | rf: 89 / Rg: 100                                   |
| <b>SDCM</b>                       | SDCM1                                              |
| <b>RISIKOGRUPPE</b>               | RG1                                                |
| <b>LM80</b>                       | L90B10 > 50000                                     |
| <b>BEAMANGLE</b>                  | 20°                                                |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b> | 1403lm // 12,4W // 113lm/W                         |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>     | 879lm // 14,3W // 62lm/W                           |

### Bemerkungen

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

### Erforderliches Zubehör

SPY 52 TUBE

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Optionen

DIMMABLE MODULATOR

### Zubehör

HONEYCOMB 42

SPREAD LENS 42

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 29/04/2026

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [24434\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

## SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

### Stromversorgung

### # Leuchten



# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

13

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar


### SMART 48

### # Leuchten



# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

13

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

13

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

### LED Betriebsgeräte

### # Leuchten





# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom





# DELTALIGHT

## M52 - SPY 52 92720 MDL

24434 9220 FG

|                                                                                  |                                                         |    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|--------------------------|
|  | <b>300 89 48 100</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN | 7  | <input type="checkbox"/> |
| Dimmtyp: nicht dimmbar                                                           |                                                         |    |                          |
|  | <b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN | 16 | <input type="checkbox"/> |
| Dimmtyp: nicht dimmbar                                                           |                                                         |    |                          |
|  | <b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W        | 7  | <input type="checkbox"/> |
| Dimmtyp: nicht dimmbar                                                           |                                                         |    |                          |
| Ausschnittmaß (mm): 40                                                           |                                                         |    |                          |
|  | <b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W        | 14 | <input type="checkbox"/> |
| Dimmtyp: nicht dimmbar                                                           |                                                         |    |                          |
| Ausschnittmaß (mm): 40                                                           |                                                         |    |                          |

### Licht veredelndes Zubehör

|                                                                                    |                                               |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>19810 0010 B</b> HONEYCOMB 42 SINGLE USE B | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0020</b> LINEAR SPREAD LENS 42       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0030</b> SPREAD LENS 42              | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0040</b> SOFTENING LENS 42           | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0050</b> GLASS SBL 42                | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## M52 - SPY 52 92720 MDL

24434 9220 FG

|                                                                                                                         |                                                                               |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  <div><div>14</div><div>Ø42</div></div> | <div><div><b>19810 0060 B</b></div><div>HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B</div></div> | <input type="checkbox"/> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

### Beenden Sie Ihr Produkt

|                                                                                                                         |                                                                       |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  <div><div>40</div><div>Ø49</div></div> | <div><div><b>19810 0100 B</b></div><div>SPY 52 TUBE B</div></div>     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                         | <div><div><b>19810 0100 FBR</b></div><div>SPY 52 TUBE FBR</div></div> | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                         | <div><div><b>19810 0100 FG</b></div><div>SPY 52 TUBE FG</div></div>   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                         | <div><div><b>19810 0100 GC</b></div><div>SPY 52 TUBE GC</div></div>   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                         | <div><div><b>19810 0100 W</b></div><div>SPY 52 TUBE W</div></div>     | <input type="checkbox"/> |

### Austauschbarer Reflektor / Linse





|                                                                                                                           |                                                                        |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  <div><div>18</div><div>Ø45</div></div> | <div><div><b>19810 0180</b></div><div>SPY 52 REFLECTOR 20°</div></div> | <input type="checkbox"/> |
|  <div><div>18</div><div>Ø45</div></div> | <div><div><b>19810 0190</b></div><div>SPY 52 REFLECTOR 45°</div></div> | <input type="checkbox"/> |
|  <div><div>18</div><div>Ø45</div></div> | <div><div><b>19810 0240</b></div><div>SPY 52 REFLECTOR 30°</div></div> | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## M52 - SPY 52 92720 MDL

24434 9220 FG

### KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

| SPLITLINE M52 profile                                                             |                                        | Erhältliche Farben                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>420 52 10 00</b> SPM52 - PROFILE 1m |    |
|   | <b>420 52 20 00</b> SPM52 - PROFILE 2m |    |
|   | <b>420 52 30 00</b> SPM52 - PROFILE 3m |    |
|  | <b>24413 0000</b> SPM52 - PROFILE      |  |

Notes: