
DELTALIGHT




MINIGRID ON 350 92718 DIM8

REFERENCIA 100046 9218 B-W

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 100046 9218 B-B
NEGRO-BLANCO 100046 9218 B-W
BLANCO-NEGRO 100046 9218 W-B
BLANCO-BLANCO 100046 9218 W-W





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	2.6
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 20° giratorio, 350° orientable
INFORMACIÓN	3 x REFLECTOR SP-18° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	II
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con corte de fase
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	3 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm)
TM-30-15 VALUES	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	3123lm // 25,8W // 121lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	2590lm // 29,7W // 87lm/W

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **100046_XXX8_HAND.pdf**


DELTALIGHT

MINIGRID ON 350 92718 DIM8

100046 9218 B-W

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Equipos de control diversos



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 40

Notes: