





NOCTA SQ85 WFL 930

RIFERIMENTO PRODOTTO

30119 9300 N

DISPONIBILE IN
ALU GRIGIO 30119 9300 A
NERO 30119 9300 B
FLEMISH BRONZE PER ESTERNO 30119 9300 FBRX
ANTRACITE 30119 9300 N
BIANCO 30119 9300 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	outdoor
IP	Parete Soffitto/Superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP65
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK06
PESO (KG)	1.2
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.2 x LENS INCL.LED POWER SUPPLY 700 mA-DC

Informazioni elettriche

ELETTRICO	100-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	CB, EPD, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	2 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 240lm)
TM-30	Rf: 91 / Rg: 101
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
LM80	L90B10 > 150000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	480lm // 4W // 120lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	312lm // 4,6W // 68lm/W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [30119_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

NOCTA SQ85 WFL 930

30119 9300 N

Notes: