
DELTALIGHT




SPL14 - SPY 39 L 93020 MDL

АРТИКУЛ 27323 9320 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 27323 9320 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 27323 9320 FBR
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 27323 9320 FG
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 27323 9320 GC
БЕЛЫЙ 27323 9320 W





Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 85° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1089lm // 8,6W // 127lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	683lm // 9,9W // 69lm/W

Обязательные комплектующие

SPY 39 L TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Опции

DIMMABLE MODULATOR

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **27323_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

SPL14 - SPY 39 L 93020 MDL

27323 9320 B


ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

SMART 48

 # светильников


Мин. ток | Макс. ток

ⓘ # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 — 19

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD — 19


Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Светодиодные источники питания

 # светильников


Мин. ток | Макс. ток

ⓘ # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 10

Тип диммирования: не диммированный



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 24


Тип диммирования: не диммированный



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 10

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 20

Тип диммирования: не диммированный


Размер монтажного отверстия (mm): 40

DELTALIGHT

SPL14 - SPY 39 L 93020 MDL

27323 9320 B

Завершите свой продукт



24144 0020 B SPY 39 L TUBE B ☐

24144 0020 FBR SPY 39 L TUBE FBR ☐

24144 0020 FG SPY 39 L TUBE FG ☐


24144 0020 GC SPY 39 L TUBE GC ☐

24144 0020 W SPY 39 L TUBE W ☐

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

D-LINER SHIFTLINE 19

Варианты цвета корпуса




29110 0010 D-LINER 19 SL PROFILE SET SAPP 2m ●




29110 0030 D-LINER 19 SL PROFILE SET 30BD 2m ●

SPLITLINE 14 profile

Варианты цвета корпуса



27300 0020 SPL14 - PROFILE 2m ●



27300 0030 SPL14 - PROFILE 3m ●

Notes:

SPL14 - SPY 39 L 93020 MDL

27323 9320 B