
DELTALIGHT




COMPO M SOFT 93020

ODNIESIENIE 9 15728 9020 DC

DOSTĘPNE W
CZARNY 9 15728 9020 B
CHROM 9 15728 9020 C
CIEMNY CHROM 9 15728 9020 DC
BIALY 9 15728 9020 W





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - 110
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	105
GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)	max.25
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.258
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 30° obrotowe, 355° obrotowy

Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	F

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 11,8W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1307lm
TM-30 VALUES	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1307lm // 11,8W // 110lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	860lm // 14W // 63lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 350 mA - DC

Akcesoria

COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO M LINEAR SPREAD LENS
COMPO M SPREAD LENS
COMPO M SOFTENING LENS
COMPO M GLASS SBL

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **9_15728_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

COMPO M SOFT 93020

9 15728 9020 DC

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required
 Plasterboard	15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required
 Wood	15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED

 # opraw


opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.

15710 4100	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM8 350mA	1
15710 4500	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 350mA	1
15710 5300	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT6 350mA	1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Zestaw montażowy



15710 0020 B MOUNTING KIT COMPO M TRIM B

Wymiar wycięcia (mm): 76

15710 0020 W MOUNTING KIT COMPO M TRIM W



15710 0050 MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS

Wymiar wycięcia (mm): 76

DELTALIGHT

COMPO M SOFT 93020

9 15728 9020 DC

Urządzenia do regulacji światła

15710 1100 B COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B ☐

15710 1110 COMPO M LINEAR SPREAD LENS ☐

Wymiar wycięcia (mm): 32,5

15710 1120 COMPO M SPREAD LENS ☐

Wymiar wycięcia (mm): 32,5

15710 1130 COMPO M SOFTENING LENS ☐

Wymiar wycięcia (mm): 32,5

15710 1140 COMPO M GLASS SBL ☐

Wymiar wycięcia (mm): 32,5

Notes: