
DELTALIGHT




INFORM 40 SQ 160 DOWN 94063 DIM5

RIFERIMENTO PRODOTTO 30711 9435 W-B

DISPONIBILE IN
NERO-NERO 30711 9435 B-B
BIANCO-NERO 30711 9435 W-B





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Soffitto/Superficie,Soffitto Sospensione
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	2.6
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT6) Power selection to be set on driver EXCL.CABLE SUSPENSION

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 0|50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	D

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	HO: LED cluster 27W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 3987lm Or LED cluster 16,3W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 2643lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	HO: 3987lm // 27W // 148lm/W Or 2643lm // 16,3W // 162lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	HO: 2759lm // 31W // 89lm/W Or 1829lm // 18,7W // 98lm/W

Opzioni

INF40 SQ 160/180 - SUSPENSION SET
CABLE BASE R / S

DELTALIGHT


INFORM 40 SQ 160 DOWN 94063 DIM5

30711 9435 W-B

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **30711_XXX5_HAND.pdf**

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Cavi di alimentazione



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO ☐

203 99 55 B CABLE BASE R B ☐

203 99 55 W CABLE BASE R W ☐




203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO ☐

203 99 56 B CABLE BASE S B ☐


203 99 56 W CABLE BASE S W ☐

Componenti per il fissaggio



30710 0010 B INF40 SQ 160/180 - SUSPENSION SET 1,6m B ☐

30710 0010 W INF40 SQ 160/180 - SUSPENSION SET 1,6m W ☐



30710 0030 B INF40 SQ 160/180 - SUSPENSION SET 3,0m B ☐

30710 0030 W INF40 SQ 160/180 - SUSPENSION SET 3,0m W ☐

DELTALIGHT

INFORM 40 SQ 160 DOWN 94063 DIM5

30711 9435 W-B

Notes: