





## INFORM 40 SQ 160 DOWN 94063 DIM5

30711 9435 W-B

DISPONIBILE IN

**NERO-NERO** 30711 9435 B-B

**BIANCO-NERO** 30711 9435 W-B



[Visualizza sul sito web](#)



| Informazioni generali                                     |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                                           | indoor                                                                                                               |
| <b>IP</b>                                                 | Soffitto A superficie, Soffitto Sospeso                                                                              |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>                           | IP20                                                                                                                 |
| <b>PESO (KG)</b>                                          | 2.6                                                                                                                  |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>                                      | non regolabile                                                                                                       |
| <b>INFORMAZIONI</b>                                       | INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT6)<br>Power selection to be set on driver<br>EXCL.CABLE SUSPENSION            |
| Informazioni elettriche                                   |                                                                                                                      |
| <b>ELETTRICO</b>                                          | 220-240V / 0/50-60Hz                                                                                                 |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b>                               | I                                                                                                                    |
| <b>ALIMENTATORE</b>                                       | YES                                                                                                                  |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b>                               | DALI                                                                                                                 |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>                                  | D                                                                                                                    |
| Informazioni sulla Sorgente luminosa                      |                                                                                                                      |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                                                                                  |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | HO: LED cluster 27W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 3987lm<br>Or<br>LED cluster 16,3W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 2643lm |
| <b>TM-30</b>                                              | Rf: 90 / Rg: 101<br>rf: 90 / Rg: 101                                                                                 |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM3                                                                                                                |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                                                                                  |
| <b>LM80</b>                                               | L80 > 60000                                                                                                          |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 63°                                                                                                                  |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | HO: 3987lm // 27W // 148lm/W<br>Or<br>2643lm // 16,3W // 162lm/W                                                     |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | HO: 2759lm // 31W // 89lm/W<br>Or<br>1829lm // 18,7W // 98lm/W                                                       |

### Opzioni

INF40 SQ 160/180 - SUSPENSION SET

CABLE BASE R / S

# DELTALIGHT


## INFORM 40 SQ 160 DOWN 94063 DIM5

30711 9435 W-B

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [30711\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### Cavi di alimentazione



**203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO

☐

**203 99 55 B** CABLE BASE R B

☐

**203 99 55 W** CABLE BASE R W

☐

**203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO

☐

**203 99 56 B** CABLE BASE S B

☐

**203 99 56 W** CABLE BASE S W

☐

#### Componenti per il fissaggio



**30710 0010 B** INF40 SQ 160/180 - SUSPENSION SET 1,6m B

☐

**30710 0010 W** INF40 SQ 160/180 - SUSPENSION SET 1,6m W

☐

**30710 0030 B** INF40 SQ 160/180 - SUSPENSION SET 3,0m B

☐

**30710 0030 W** INF40 SQ 160/180 - SUSPENSION SET 3,0m W

☐

# DELTALIGHT

## INFORM 40 SQ 160 DOWN 94063 DIM5

30711 9435 W-B

Notes: