



Image may differ from the actual product
Consult drawing for correct size and structure



INFORM 40 SQ 160 DOWN 94063 DIM5

30711 9435 W-B

DOSTĘPNE W

CZARNY-CZARNY 30711 9435 B-B

BIAŁY-CZARNY 30711 9435 W-B



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Montowane na powierzchni, Sufit Podwieszane
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	2.6
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT6) Power selection to be set on driver EXCL.CABLE SUSPENSION
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 0 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	D
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	HO: LED cluster 27W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 3987lm Or LED cluster 16,3W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 2643lm
TM-30 VALUES	Rf: 90 / Rg: 101 rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	HO: 3987lm // 27W // 148lm/W Or 2643lm // 16,3W // 162lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	HO: 2759lm // 31W // 89lm/W Or 1829lm // 18,7W // 98lm/W

Opcje

INF40 SQ 160/180 - SUSPENSION SET
CABLE BASE R / S

DELTALIGHT

INFORM 40 SQ 160 DOWN 94063 DIM5

30711 9435 W-B

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [30711_XXX5_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilanie

	<u>203 99 55 ANO</u> CABLE BASE R ANO	☐
	<u>203 99 55 B</u> CABLE BASE R B	☐
	<u>203 99 55 W</u> CABLE BASE R W	☐
	<u>203 99 56 ANO</u> CABLE BASE S ANO	☐
	<u>203 99 56 B</u> CABLE BASE S B	☐
	<u>203 99 56 W</u> CABLE BASE S W	☐

Elementy montażowe

	<u>30710 0010 B</u> INF40 SQ 160/180 - SUSPENSION SET 1,6m B	☐
	<u>30710 0010 W</u> INF40 SQ 160/180 - SUSPENSION SET 1,6m W	☐
	<u>30710 0030 B</u> INF40 SQ 160/180 - SUSPENSION SET 3,0m B	☐
	<u>30710 0030 W</u> INF40 SQ 160/180 - SUSPENSION SET 3,0m W	☐

DELTALIGHT

INFORM 40 SQ 160 DOWN 94063 DIM5

30711 9435 W-B

Notes: