

## INLET TRIMLESS XS 930



13211 9300 W-W

DISPONIBLE EN

**NOIR-BLANC** 13211 9300 B-W

**COULEUR OR-BLANC** 13211 9300 GC-W

**BLANC-BLANC** 13211 9300 W-W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
<b>EMPLACEMENT</b>	interieur
<b>INSTALLATION</b>	Mur Encastré
<b>FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)</b>	rectangle - KIT
<b>PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)</b>	50
<b>INDICE DE PROTECTION</b>	IP20
<b>POIDS (KG)</b>	0.1
<b>ORIENTATION</b>	non réglable
<b>INFORMATIONS</b>	EXCL.LED POWER SUPPLY 180mA-DC
Informations électriques	
<b>CLASSE</b>	III
<b>TYPE DIM</b>	selon le type d'alimentation externe
<b>CLASSE D'ÉNERGIE</b>	E
Info Source lumineuse	
<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>	LED array 0,5W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 70lm
<b>VALEURS TM-30</b>	rf: 92 / Rg: 99
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>GROUPE DE RISQUE</b>	RG2
<b>LM80</b>	L90B10 > 150000
<b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b>	70lm // 0,5W // 142lm/W
<b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>	16lm // 0,6W // 28lm/W

### Références obligatoires

MOUNTING KIT INLET TRIMLESS XS

LED POWER SUPPLY 180mA-DC (Remote)

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [13211\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT


## INLET TRIMLESS XS 930

13211 9300 W-W


### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

#### les alimentations led

#### # de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



**21012 0080** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 60-360mA-DC

15(14)

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

#### kit de montage



**13210 0010** MOUNTING KIT INLET TRIMLESS XS

Dimension de découpe (mm): 30 x 135

Notes: