

INLET TRIMLESS XS 930



13211 9300 W-W

ERHÄLTICH IN

SCHWARZ-WEISS 13211 9300 B-W

GOLDFARBEN-WEISS 13211 9300 GC-W

WEISS-WEISS 13211 9300 W-W



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Wand Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rechteck - KIT
EINBAUTIEFE (MM)	50
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.1
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	EXCL.LED POWER SUPPLY 180mA-DC
Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	E
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 0,5W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 70lm
TM-30	rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
LM80	L90B10 > 150000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	70lm // 0,5W // 142lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	16lm // 0,6W // 28lm/W

Erforderliches Zubehör

MOUNTING KIT INLET TRIMLESS XS

LED POWER SUPPLY 180mA-DC (Remote)

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [13211_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

INLET TRIMLESS XS 930

13211 9300 W-W

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


LED Betriebsgeräte

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



21012 0080 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 60-360mA-DC

15(14)

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

Mounting Kit



13210 0010 MOUNTING KIT INLET TRIMLESS XS

Ausschnittmaß (mm): 30 x 135

Notes: