DELTALIGHT



# SPL14 - SPY 39 FOCUS 930 DIM5

**RIFERIMENTO PRODOTTO** 27328 9305 B

DISPONIBILE IN
**NERO** 27328 9305 B
**FLEMISH BRONZE** 27328 9305 FBR
**FLEMISH GOLD** 27328 9305 FG
**ORO COLORATO** 27328 9305 GC
**BIANCO** 27328 9305 W







Visualizza sul sito web

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **AMBIENTE** | indoor |
| **IP** | Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V |
| **PROTEZIONE DELL'INGRESSO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 0.3 |
| **ORIENTABILITÀ** | 0° to 85° girevole, 355° rotazione |
| **INFORMAZIONI** | ADJUSTABLE BEAM 15°-45° |

| Informazioni elettriche | |
|---|---|
| **ELETTRICO** | 48V-DC |
| **CLASSE DI ISOLAMENTO** | III |
| **TIPO DI DIMMERAZIONE** | DALI |
| **CLASSE ENERGETICA** | E |
| **CERTIFICATI** | CB, ENEC |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SORGENTE LUMINOSA** | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1018lm |
| **TM-30** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDMC** | SDCM1 |
| **GRUPPO DI RISCHIO** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 15°-45° |
| **SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)** | 1018lm // 8,6W // 118lm/W |
| **SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)** | 303lm // 10W // 31lm/W |

**Requisiti**

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **27328_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# SPL14 - SPY 39 FOCUS 930 DIM5

27328 9305 B

## CONCLUDI CONFIGURAZIONE

| Alimentatore per led | # apparecchi |
|---|---|
| # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '\|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V. | **Corrente min. \| Corrente max.** |




**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 10

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 24

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 10

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 40**




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 20

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 40**

## CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

| SPLITLINE 14 profile | Colori disponibili |
|---|---|




**27300 0020** SPL14 - PROFILE 2m




**27300 0030** SPL14 - PROFILE 3m

Notes:

## SPL14 - SPY 39 FOCUS 930 DIM5

27328 9305 B