
DELTALIGHT



SUPERLOOP POWERBOX L 500mA DIM1

RIFERIMENTO PRODOTTO 321 55 205 ED1 B

DISPONIBILE IN
NERO 321 55 205 ED1 B
BIANCO 321 55 205 ED1 W



Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.697
INFORMAZIONI	Suited for 2 or 3 cable supension INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA / 27W λ > 0,9 Inrush current : 5A - 50µs @ 230V-AC Max. 50 units on circuit breaker B 16A

Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	1-10 V

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **321_55_205_ED1_HAND.pdf**

Dove usato

321 107 92	SUPERLOOP HC 70 SBL 927
321 107 93	SUPERLOOP HC 70 SBL 930
321 207 93	SUPERLOOP HC 70 SPR 930
321 507 92	SUPERLOOP VC 70 SBL 927
321 507 93	SUPERLOOP VC 70 SBL 930
20561 9200	SUPERLOOP PLUS HC 70 SBL 927
20561 9300	SUPERLOOP PLUS HC 70 SBL 930
20572 9200	SUPERLOOP SLIM IN 70 SBL 927
20572 9300	SUPERLOOP SLIM IN 70 SBL 930
20576 9200	SUPERLOOP SLIM OUT 70 SBL 927
20576 9300	SUPERLOOP SLIM OUT 70 SBL 930
20580 9200	SUPERLOOP SLIM DOWN 70 SBL 927
20580 9300	SUPERLOOP SLIM DOWN 70 SBL 930

DELTALIGHT

SUPERLOOP POWERBOX L 500mA DIM1

321 55 205 ED1 B

Notes: