DELTALIGHT



SUPERLOOP POWERBOX L 500mA DIM1

ODNIESIENIE 321 55 205 ED1 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 321 55 205 ED1 B
BIALY 321 55 205 ED1 W



Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.697
INFORMACJA	Suited for 2 or 3 cable supension INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA / 27W λ > 0,9 Inrush current : 5A - 50µs @ 230V-AC Max. 50 units on circuit breaker B 16A

Informacje elektryczne	
KLASA	II
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez 1-10V

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **321_55_205_ED1_HAND.pdf**

BYŁY UŻYTE

321 107 92	SUPERLOOP HC 70 SBL 927
321 107 93	SUPERLOOP HC 70 SBL 930
321 207 93	SUPERLOOP HC 70 SPR 930
321 507 92	SUPERLOOP VC 70 SBL 927
321 507 93	SUPERLOOP VC 70 SBL 930
20561 9200	SUPERLOOP PLUS HC 70 SBL 927
20561 9300	SUPERLOOP PLUS HC 70 SBL 930
20572 9200	SUPERLOOP SLIM IN 70 SBL 927
20572 9300	SUPERLOOP SLIM IN 70 SBL 930
20576 9200	SUPERLOOP SLIM OUT 70 SBL 927
20576 9300	SUPERLOOP SLIM OUT 70 SBL 930
20580 9200	SUPERLOOP SLIM DOWN 70 SBL 927
20580 9300	SUPERLOOP SLIM DOWN 70 SBL 930

DELTALIGHT

SUPERLOOP POWERBOX L 500mA DIM1

321 55 205 ED1 B

Notes: