




SUPERLOOP POWERBOX L 500mA
DIM1

321 55 205 ED1 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 321 55 205 ED1 B

БЕЛЫЙ 321 55 205 ED1 W



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.697
ИНФОРМАЦИЯ	Suited for 2 or 3 cable supension INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA / 27W $\lambda > 0,9$ Inrush current : 5A - 50 μ s @ 230V-AC Max. 50 units on circuit breaker B 16A
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	II
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу 1-10V

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [321_55_205_ED1_HAND.pdf](#)

Применяется для	
321 107 92	SUPERLOOP HC 70 SBL 927
321 107 93	SUPERLOOP HC 70 SBL 930
321 207 93	SUPERLOOP HC 70 SPR 930
321 507 92	SUPERLOOP VC 70 SBL 927
321 507 93	SUPERLOOP VC 70 SBL 930
20561 9200	SUPERLOOP PLUS HC 70 SBL 927
20561 9300	SUPERLOOP PLUS HC 70 SBL 930
20572 9200	SUPERLOOP SLIM IN 70 SBL 927
20572 9300	SUPERLOOP SLIM IN 70 SBL 930
20576 9200	SUPERLOOP SLIM OUT 70 SBL 927
20576 9300	SUPERLOOP SLIM OUT 70 SBL 930
20580 9200	SUPERLOOP SLIM DOWN 70 SBL 927
20580 9300	SUPERLOOP SLIM DOWN 70 SBL 930

DELTALIGHT

SUPERLOOP POWERBOX L 500mA DIM1

321 55 205 ED1 B

Notes: