

LEDFLEX IN HE FP 930 3m

21035 0170



Image may differ from the actual product



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.1
ИНФОРМАЦИЯ	MAX.L / FLEX : 3m 160 SMD LED/m DIVIDABLE PER 25mm 24V-DC INCL.6 MOUNTING BRACKETS
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC
Характеристики источника света	
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	12W/m / CRI>90 / 3000K / 1800lm/m

Обязательные комплектующие

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Опции

- LEDFLEX IN SUPPLY CABLE SET
- LEDFLEX IN CONNECTION SET
- LEDFLEX IN CONNECTION CLIP SET

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [21035_0160_HAND.pdf](#)

Notes: