
DELTALIGHT




NOCTA SQ85 DOWN-UP VWFL 930

REFERENZEN 30120 9300 N

ERHÄLTLICH IN
ALU GRAU 30120 9300 A
SCHWARZ 30120 9300 B
FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN 30120 9300 FBRX
ANTHRAZIT 30120 9300 N
WEISS 30120 9300 W





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Wand Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP65
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK06
GEWICHT (KG)	1.4
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.2 x LENS INCL.LED POWER SUPPLY 350 mA-DC

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	100-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	EPD, RCM

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 734lm)
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1468lm // 11,6W // 127lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	896lm // 13,3W // 67lm/W

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **30120_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

NOCTA SQ85 DOWN-UP VWFL 930

30120 9300 N

Notes: