



DEEP RINGO TRIMLESS SOFT 93045

19436 9030 BRA

DISPONIBLE EN

NOIR 19436 9030 B
ALU BROSSÉ 19436 9030 BRA
ANTHRACITE BROSSÉ 19436 9030 BRAT
BRONZE BRUN BROSSÉ 19436 9030 BRBB
CUIVRE BROSSÉ 19436 9030 BRCU
OR BROSSÉ 19436 9030 BRG
BRONZE VIEUX BROSSÉ 19436 9030 BROB
CRÈME 19436 9030 CR
FLEMISH BRONZE 19436 9030 FBR
FLEMISH GOLD 19436 9030 FG
COULEUR OR 19436 9030 GC
NOIR PIANO 19436 9030 PB
BLANC 19436 9030 W



Voir sur le site Web



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - Ø KIT
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	95
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.2
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	REFLECTOR WFL-45° EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC
Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD, LCA
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1038lm // 10,2W // 109lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	792lm // 11,7W // 68lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM (Remote)
MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.
MOUNTING KIT AIR 101















DELTALIGHT

DEEP RINGO TRIMLESS SOFT 93045

19436 9030 BRA


Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [19436_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Plasterboard	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Stucanet	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Concrete + plaster	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Lintel + plaster	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Hollow-core slab + plaster	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Ventilation in plasterboard	 29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101	Required
	 29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1	Required
	 29810 0010 - MOUNTING KIT SIDE AIR 101	Required
 Ventilation in concrete + plaster	 29810 0210 - MOUNTING KIT TOP AIR 101	Required
	 29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1	Required
	 29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101	Required
 Cold stretched ceiling	 15212 0070 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC	Required
 Warm stretched ceiling	 15212 0150 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC	Required

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les batteries de secours



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

Dimension de découpe (mm): 27



DELTALIGHT

DEEP RINGO TRIMLESS SOFT 93045

19436 9030 BRA

21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W




les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2



Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2



Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2



Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 30




300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2



Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 45




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2



Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

3(3)



Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 82




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(1)



Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 72



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(1)



Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 72

DELTALIGHT

DEEP RINGO TRIMLESS SOFT 93045

19436 9030 BRA



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

5(3)

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 84



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(1)

Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 55




300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1(1)

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 55




21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 50




21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

2

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 54




21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 54




21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

3(3)

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 84




21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

2

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 54




21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 55



21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->2


Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 55

DELTALIGHT

DEEP RINGO TRIMLESS SOFT 93045

19436 9030 BRA




21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 48




21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 30


kit de montage



15212 2000 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.

Dimension de découpe (mm): 105

kit de montage plafond tendu




15212 0070 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC




15212 0150 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC

kit de montage - side air + light



29810 0010 MOUNTING KIT SIDE AIR 101

Dimension de découpe (mm): 168



29810 0100 MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1


Dimension de découpe (mm): 168

DELTALIGHT

DEEP RINGO TRIMLESS SOFT 93045

19436 9030 BRA

kit de montage - top air + light




29810 0210 MOUNTING KIT TOP AIR 101



Dimension de découpe (mm): 135

kit de montage - top air only



29810 0200 MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1



Dimension de découpe (mm): 135

kit de montage - no air



29810 0050 MOUNTING KIT NO AIR 101



Dimension de découpe (mm): 168

Notes: