DELTALIGHT

OML50 - LED ARRAY D TW CORNER R2925 45° 950 DIM5

REFERENZEN 31094 9005

Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0
INFORMATION	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) CABLING 1 CIRCUIT

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 0|50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	EPD, RCM

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	@ 2700K: LED cluster 52,1W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 6832lm Or @ 5000K: LED cluster 47,3W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 8176lm
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L80 > 60000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	@ 2700K: 6832lm // 52,1W // 131lm/W Or @ 5000K: 8176lm // 47,3W // 173lm/W

Optionen

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: